

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1839tc-a-il-0360b-s6-p-133693.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1839TC-A-IL-0360B-S6

Cena	1 136,70 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	53632
Kod producenta	IPC-HFW1839TC-A-IL-0360B-S6
Kod EAN	6939554930690
Detekcja ruchu	Nie
Onvif	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Audio	Tak
Kąt widzenia	100°
Wbudowany obiektyw	Tak
WDR	Nie
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wbudowany głośnik	Nie
Widoczność w nocy	30
Temperatura pracy	-40 °C to +60 °C
Rozdzielczość	3200x1800
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Klasa szczelności	IP67
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany mikrofon	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
Balans bieli	Nie

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1839TC-A-IL-0360B-S6

Model: IPC-HFW1839TC-A-IL-0360B-S6

Najważniejsze cechy:

- **8 MP CMOS** – Wysoka rozdzielczość i doskonała jakość obrazu przy niskim oświetleniu.
- **Obsługuje rozdzielczość 8 MP (3840 × 2160) @20 fps** oraz 2688 × 1520 @25/30 fps.
- **Kompresja H.265** – Wysoka kompresja przy ultra-niskim bitrate, oszczędność miejsca i pasma.
- **Wbudowane oświetlenie IR** – Zasięg do 30 m (IR) oraz 20 m (ciepłe światło).
- **Funkcje obrazu** – Tryb rotacji, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, znakowanie wodne.
- **ROI i SMART H.264+/H.265+** – Elastyczne kodowanie, optymalizacja pasma i przestrzeni dyskowej.
- **Wbudowany mikrofon** – Rejestracja dźwięku dla lepszego nadzoru.
- **Zasilanie 12 VDC/PoE** – Łatwa instalacja.
- **Ochrona IP67** – Odporność na trudne warunki pogodowe.
- **Detekcja osób** – Precyzyjne wykrywanie ruchu.

Specyfikacja techniczna:

Ustawienia obrazu	Jasność; Kontrast; Ostrość; Nasycenie; Gamma
Nakładki OSD	Czas; kanał; lokalizacja; niestandardowy nakład
Tryb nagrywania	Nagrywanie ręczne; nagrywanie po detekcji; nagrywanie według harmonogramu; nagrywanie alarmowe. Priorytet: Ręczne > Detekcja > Harmonogram
Domyślne ustawienia	Obsługa przywracania domyślnych ustawień jednym kliknięciem
Zarządzanie użytkownikami	Do 20 użytkowników
Zabezpieczenia	Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; kontrola dostępu do sieci
Czułość przy słabym oświetleniu	Starlight
Wykrywanie ludzi (inteligentne)	Obsługa klasyfikacji i dokładnego wykrywania ludzi
Inteligentne wyszukiwanie	Współpraca z rejestratorem Smart NVR w celu inteligentnego wyszukiwania, ekstrakcji i scalania zdarzeń z nagraniami
Kompresja wideo	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (tylko strumień pomocniczy)
Inteligentna kompresja	Smart H.265+; Smart H.264+
Liczba klatek wideo	Strumień główny: 3840×2160@(1-20 kl/s) / 2688×1520@(1-25/30 kl/s); strumień pomocniczy: 704×576@(1-25 kl/s) / 704×480@(1-30 kl/s)
Liczba strumieni	2 strumienie
Rozdzielczość	8M, 6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF
Sterowanie bitrate	CBR/VBR
Bitrate wideo	H.264: 32-8192 kbps; H.265: 12-8192 kbps
Tryb dzień/noc	Auto(ICR)/Kolor/Czarno-biały
BLC	Tak
HLC	Tak
WDR	DWDR
Balans bieli	Auto; naturalne; lampa uliczna; zewnętrzne; ręczne; regionalne
Sterowanie wzmocnieniem	Auto/Ręczne
Redukcja szumów	3D NR
Detekcja ruchu	WŁ./WYŁ. (4 obszary, prostokątne)
Domyślny bitrate i rozdzielczość	6144 kbps (3840 × 2160)
Obszary zainteresowania (ROI)	Tak (4 obszary)
Inteligentne doświetlanie	Tak
Obrót obrazu	0°/90°/180°/270° (90°/270° dla ≤2688×1520)
Odbicie lustrzane	Tak

Maski prywatności	4 obszary
Języki	Angielski; Rosyjski; Hiszpański
Zdarzenia alarmowe	Rozłączenie sieci; konflikt IP; nieautoryzowany dostęp; detekcja ruchu; sabotaż; detekcja dźwięku; SMD (człowiek); wyjątek
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK i API	Tak
Protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P ONVIF (Profile S i T); CGI
Zgodność	6 (łącznie 48 Mb/s)
Użytkownicy/hosts	FTP
Magazyn danych	IE; Chrome; Firefox
Przeglądarki	Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLink Care
Oprogramowanie zarządzające	iOS; Android
Aplikacja mobilna	Szyfrowanie wideo/konfiguracji; Digest; WSSE; blokada konta; logi; X.509; HTTPS; zaufany start/wykonanie/aktualizacja
Zabezpieczenia (rozszerzone)	-40 °C do +60 °C
Temperatura pracy	≤95% (bez kondensacji)
Wilgotność pracy	-40 °C do +60 °C
Temperatura przechowywania	≤95% (bez kondensacji)
Wilgotność przechowywania	IP67
Stopień ochrony	Stałoogniskowy
Typ obiektywu	M12
Mocowanie obiektywu	3.6 mm
Ogniskowa	F1.6
Przystłona maksymalna	H: 86°; V: 49°; D: 100°
Kąt widzenia	Stałe
Sterowanie przysłoną	1.9 m
Minimalna odległość ostrzenia	Detekcja: 98.7 m; Obserwacja: 39.5 m; Rozpoznanie: 19.7 m; Identyfikacja: 9.9 m
Zasięg DORI	Bullet
Typ obudowy	1/2.7" CMOS
Matryca obrazu	8 MP
Rozdzielczość sensora	3840 × 2160
Maks. rozdzielczość	128 MB
ROM	256 MB
RAM	Progresywny
System skanowania	Auto/Ręcznie 1/3 s – 1/100 000 s
Migawka elektroniczna	0.008 lux (kolor); 0.0008 lux (B/W); 0 lux (IR)
Minimalne oświetlenie	>56 dB
Stosunek sygnału do szumu	Do 30 m (IR i światło ciepłe)
Zasięg doświetlacza	Auto; Ręczne
Sterowanie doświetlaczem	1 (IR + światło ciepłe)
Liczba doświetlaczy	Obrót: 0–360°; Pochylenie: 0–90°; Rotacja: 0–360°
Regulacja kąta	Tak
Wbudowany mikrofon	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Kompresja audio	8 kHz; 16 kHz
Próbkowanie audio	Metalowa
Obudowa	173.3 mm × 70.0 mm × 70.0 mm
Wymiary produktu	206 mm × 106 mm × 97 mm
Wymiary opakowania	0.46 kg
Waga netto	0.57 kg
Waga brutto	Sufitowy; ścienny; na słupie pionowym
Montaż	Opcjonalny
Zasilacz	W zestawie
Obiektyw	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/EU
Certyfikaty	12 VDC (±30%) lub PoE (802.3af)
Napięcie zasilania	12 VDC / PoE (802.3af)
Zasilanie	Podstawowy: 2.5 W (12 VDC), 3.5 W (PoE); Maks.: 4.5 W (12 VDC), 5.8 W (PoE)
Pobór mocy	