

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2241t-zas-27135-p-95116.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2241T-ZAS-27135

Cena	1 795,43 zł
Numer katalogowy	37114
Kod producenta	IPC-HFW2241T-ZAS-27135
Kod EAN	6923172548559
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.7mm-13.5mm (motozoom)
Rozdzielczość	1920x1080
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	60 m
NDAA	Nie
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Rodzaj przetwornika	CMOS
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
WDR	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Wandaloodporność	Nie
Obiektyw	Motozoom
Kąt widzenia	108° - 30°
Typ obudowy	Tubowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP;

	SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
Czułość przetwornika	0.002 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Pobór mocy	9.9 W
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Max. liczba użytkowników	20
Obsługa kart pamięci	Nie

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2241T-ZAS-27135

- Przetwornik Obrazu: 1/2.8" CMOS image sensor, low illuminance, high image definition
- Rozdzielczość max. 2MP (1920 × 1080) @25/30 fps
- Kompresja H.265 codec
- Reflektor podczerwieni: 60 m
- Funkcje: Rotation mode, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, digital watermarking, applicable to various monitoring scenes
- Detekcja: Intrusion, tripwire
- Detekcja nieprawidłowości: Motion detection, video tampering, no SD card, SD card full, SD card error, network disconnected, IP conflict, illegal access, voltage detection
- Obsługa kart Micro SD card, max. 256 GB
- Zasilanie 12V DC/PoE
- Ochrona: IP67
- Model: IPC-HFW2241T-ZAS-27135
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 60 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.7mm-13.5mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 9.9 W
- Czułość przetwornika: 0.002 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
- Audio: Tak

-
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Typ obudowy: Tubowa
 - IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
 - Kąt widzenia: 108° - 30 °
 - Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
 - Obiektyw: Motozoom
 - Wandaloodporność: Nie
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
 - NDAA: Nie