

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2431dg-4g-sp-nl668eau-b-0280b-p-76741.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2431DG-4G-SP-NL668EAU-B-0280B

Cena	4 637,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	39657
Kod producenta	IPC-HFW2431DG-4G-SP-NL668EAU-B-0280B
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; Qos; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; SMB; NFS
Czułość przetwornika	0.01 Lux@F1.6 (Color,30IRE) 0.001 Lux@F1.6 (B/W,30IRE) 0 lux (Illuminator on)
Pobór mocy	4.9 W
Klasa szczelności	IP67
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	2688x1520
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	50 m
Wielkość przetwornika	1/3"
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wbudowany obiektyw	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1

Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
WDR	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	102°
Typ obudowy	Tubowa

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2431DG-4G-SP-NL668EAU-B-0280B

- Model: IPC-HFW2431DG-4G-SP-NL668EAU-B-0280B
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 50 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 4.9 W
- Czułość przetwornika: 0.01 Lux@F1.6 (Color,30IRE) 0.001 Lux@F1.6 (B/W,30IRE) 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; Qos; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; SMB; NFS
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 102°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak