

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2441dg-4g-sp-b-0360b-p-134268.html>

Kamera IP Dahua IPC-HFW2441DG-4G-SP-B-0360B

Cena	3 238,98 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55065
Kod producenta	HFW2441DG-4G-SP-B-0360B
Kod EAN	6939554940521
Balans bieli	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.01 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Wielkość przetwornika	1/3"
WDR	Tak
Rozdzielczość	2560x1440
Wbudowany głośnik	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-20 °C to +60 °C
Prędkość transmisji strumienia głównego	15 kl/s @ 4MPX
Strefy prywatności	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	1
Audio	Tak
Kolor obudowy	Biały
Obiektyw	Stały

Rodzaj przetwornika	CMOS
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HFW2441DG-4G-SP-B-0360B

Model: HFW2441DG-4G-SP-B-0360B

Przeznaczenie

Specyfikacja techniczna

Czujnik obrazu	1/3" CMOS
Maksymalna rozdzielczość	2560 (H) × 1440 (V)
ROM	128 MB
RAM	128 MB
System skanowania	Progresywny
Elektroniczna migawka	Auto/Manual 1/3 s-1/100,000 s
Minimalne oświetlenie	0.01 lux@F1.6 (kolor, 30 IRE), 0.001 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE), 0 lux (przy włączonym oświetleniu)
Stosunek S/N	>40 dB
Zasięg oświetlenia	3.6 mm: do 30 m (IR), do 20 m (światło ciepłe)
Kontrola włączania/wyłączania oświetlenia	Auto; Manual
Liczba iluminatorów	1 (IR LED); 1 (światło ciepłe)
Regulacja kąta	Pan: 0° do 360°, Tilt: -60° do 0°, Rotation: 0° do 360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Mocowanie obiektywu	M12
Ogniskowa	3.6 mm
Maks. przysłona	F1.6
Kąt widzenia	3.6 mm: H: 78.4°, V: 42.4°, D: 92.4°
Kontrola przysłony	Stała
Minimalna odległość ostrości	3.6 mm: 1.5 m
DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify)	3.6 mm: 78.0 m (Detect), 31.2 m (Observe), 15.6 m (Recognize), 7.8 m (Identify)
Inteligencja	SMD
Kompresja wideo	H.265
Zapis klatki wideo	Main stream: 2560 × 1440@(1-15 fps), sub stream: 640 × 360@(1-15 fps)
Zdolność strumieniowa	2 strumienie
Rozdzielczość	4M (2560 × 1440), 3M (2048 × 1536), 1080p (1920 × 1080), 1.3M (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240)
Bitrate wideo	H.265: 32 kbps-4096 kbps
Tryb Dzień/Noc	Auto(ICR)/Kolor/B/W
BLC	Tak
HLC	Tak
WDR	DWDR
Biała równowaga	Auto

Kontrola wzmacnienia	Auto
Redukcja szumów	3D NR
Wykrywanie ruchu	OFF/ON (4 obszary, prostokątne)
Inteligentne Podwójne Światło	Tak
Maskowanie prywatności	4 obszary
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Kompresja audio	G.711a
Wydarzenia alarmowe	Błąd karty SD; karta SD pełna; wykrywanie ruchu; alarm PIR; niski poziom naładowania baterii
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
System sieciowy	FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (Europa, Bliski Wschód, Afryka), FDD-LTE: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 (Ameryka Łacińska)
SDK i API	Tak
Interoperacyjność	P2P
Przechowywanie	Micro SD (max. 512 GB)
Oprogramowanie zarządzające	DMSS; DSS Pro
Aplikacja mobilna	iOS; Android
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC; CE-RED
Port USB	1 Port Type-C
Zasilanie	12 VDC
Zużycie energii	Ultra oszczędny tryb: 0.036 W; Tryb oszczędzania energii: 0.047 W; Tryb AOV: 0.26 W; Tryb wydajności: 1.33 W
Temperatura pracy	-30 °C do +60 °C
Wilgotność pracy	≤95% (RH), bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-30 °C do +60 °C
Wilgotność przechowywania	≤95% (RH), bez kondensacji
Ochrona	IP67
Materiał obudowy	Plastik
Wymiary produktu	256 mm × 290 mm × 197 mm (10.08" × 11.42" × 7.76")
Waga netto	1357 g (2.99 lb)
Waga brutto	2869 g (6.33 lb)
Bateria	Typ: litowo-żelazowo-fosforanowa, pojemność: 64 Wh, napięcie: 6.4 V
Żywotność baterii	Ponad 1,000 cykli
Temperatura pracy baterii	Ładowanie: -30 °C do +60 °C, Rozładowanie: -40 °C do +60 °C
Wymiary modułu słonecznego	285 mm × 235 mm × 2.5 mm
Maksymalna moc	10.5 W
Typ ogniwa	Monokrystaliczny krzem