

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2441t-zas-27135-black-p-133422.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2441T-ZAS-27135-BLACK

Cena	1 997,92 zł
Numer katalogowy	53272
Kod producenta	IPC-HFW2441T-ZAS-27135-BLACK
Wbudowany mikrofon	Tak
Max. liczba użytkowników	6.0000
Wbudowany obiektyw	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Kolor obudowy	Czarny
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Klasa odporności	Nie dotyczy
Rodzaj przetwornika	CMOS
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4MPX
Czułość przetwornika	0.008 lux@F1.5 (Color, 30 IRE)
Widoczność w nocy	60
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Audio	Tak
Rozdzielczość	2688x1520
Kąt widzenia	104°-27°
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wandaloodporność	Nie
Balans bieli	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Język interfejsu WEB	polski
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Seria	Lite
Klasa szczelności	IP67

Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Temperatura pracy	-30°C to +60°C (-22°F to +140°F)/less than≤95%
Pobór mocy	9
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ obudowy	Tubowa
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)
Obiektyw	Motozoom
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Strefy prywatności	Tak
WDR	Tak
Obsługa WiFi	Nie
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2441T-ZAS-27135-BLACK

Model: IPC-HFW2441T-ZAS-27135-BLACK

Najważniejsze cechy

- Obudowa **tubowa**, w kolorze **białym**
- Przetwornik **1/2.9" 4Mpx CMOS**
- Wbudowany obiektyw **2.7 ~ 13.5mm, MOTOZOOM**
- Zasięg oświetlacza do **60m**
- Inteligentna analityka **AI - Ochrona perymetryczna (rozpoznanie człowiek/pojazd), SMD**
- Wbudowane **1 wejście** oraz **1 wyjście alarmowe**
- Wbudowane **1 wejście** oraz **1 wyjście audio**
- Obsługa kart **Micro SD max. 256GB**
- Kompresja **H.264/H.265, Smart Codec**
- Nagrywanie **20kl/s** przy **4MPx**
- Funkcje **BLC, HLC, WDR, AWB, AGC, DNR, ROI**
- Ochrona **IP67**

Przeznaczenie

Kamera jest przeznaczona do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Obudowa pozwala na montaż kamery zarówno na suficie, jak i na ścianie. Kamera swoje zastosowanie znajdzie w monitoringu: magazynów, parkingów, składów,

biur, sklepów, hurtowni, szkół, przedszkoli, itp.

Specyfikacja

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kompresja:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s - 4 Mpx 25 kl/s - 3.7 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Audio:	Wbudowany mikrofon Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście Audio Obsługa dwukierunkowego audio Detekcja dźwięku Wbudowany
WEB Server:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Gniazdo karty pamięci:	6
Maks. liczba użytkowników on-line:	21.06
ONVIF:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Detekcja ruchu - maks. 4 strefy Strefy prywatności - maks. 4 Automatyczny balans bieli Mirror - Odbicie lustrzane obrazu SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 730 mA
Pobór mocy:	12 V DC / 730 mA
Obudowa:	≤ 8.8 W @ 12 V DC
Kolor:	Compact, Metalowa
Klasa szczelności:	Czarny
Temperatura pracy :	IP67
Obsługiwane języki:	-30 °C ... 60 °C polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński,

Waga:
Wymiary:

węgierski, włoski
0.77 kg
239 x 91 x 91 mm