

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2441t-zas-27135-p-76937.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2441T-ZAS-27135

Cena	1 969,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	36168
Kod producenta	IPC-HFW2441T-ZAS-27135
Kod EAN	6923172548566
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wandaloodporność	Nie
Obiektyw	Motozoom
Kąt widzenia	104°-27°
Typ obudowy	Tubowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
Czułość przetwornika	0.008 lux@F1.5 (Color, 30 IRE)
Pobór mocy	9.8 W
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Max. liczba użytkowników	6
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.7mm-13.5mm (motozoom)
Rozdzielczość	2688x1520

Wejścia/wyjścia audio	1/1
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Widoczność w nocy	60 m
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Wbudowany głośnik	Nie
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
WDR	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2441T-ZAS-27135

- Model: IPC-HFW2441T-ZAS-27135
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.9"
- Widoczność w nocy: 60 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.7mm-13.5mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Max. liczba użytkowników: 6
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 9.8 W
- Czułość przetwornika: 0.008 lux@F1.5 (Color, 30 IRE)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak

-
- Kąt widzenia: 104°-27°
 - Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
 - Obiektyw: Motozoom
 - Wandaloodporność: Nie
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak