

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2449m-s-b-0360b-pro-p-133431.html>

Kamera IP DAHUA IPC-HFW2449M-S-B-0360B-PRO

Cena	1 491,06 zł
Numer katalogowy	53286
Kod producenta	IPC-HFW2449M-S-LED-0360B-B-PRO
Kod EAN	6939554921766
Kolor obudowy	Czarny
Pobór mocy	6
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration
Widoczność w nocy	50
Typ obudowy	Tubowa
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
Obiektyw	Motozoom
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Współczynnik S/N	120
Wbudowany głośnik	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Temperatura pracy	-40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)
Onvif	Tak
Max. liczba użytkowników	20.0000
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności	IP67
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Czułość przetwornika	0.0005 lux@F1.0
Wielkość przetwornika	1/1.8
Audio	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Kąt widzenia	94°
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak

Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Balans bieli	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Strefy prywatności	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Obsługa WiFi	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Obsługa kart pamięci	Tak
Język interfejsu WEB	polski
Wbudowany obiektyw	Tak

Opis produktu

Kamera IP DAHUA IPC-HFW2449M-S-B-0360B-PRO

Model: IPC-HFW2449M-S-LED-0360B-B-PRO

Najważniejsze cechy

- 4-MP 1/1.8" sensor obrazu CMOS, niski poziom oświetlenia i obraz o wysokiej rozdzielczości.
- Maksymalne wyjście 4 MP (2688 × 1520) @20 kl./s, obsługuje 2560×1440 (2560 × 1440) @25/30 kl./s.
- Kodek H.265, wysoka kompresja, ultra-niski bitrate.
- Wbudowane ciepłe oświetlenie, maksymalna odległość oświetlenia: 50 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, elastyczne kodowanie, dostosowane do różnych środowisk przepustowości i przechowywania.
- Tryb obrotu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowe znakowanie wodne, dostosowane do różnych scen monitoringu.
- Inteligentne monitorowanie: Wtargnięcie, przekroczenie linii (obie funkcje wspierają klasyfikację i precyzyjne wykrywanie pojazdów i ludzi).
- Wykrywanie nieprawidłowości: Wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp, wykrywanie napięcia.
- Obsługa maks. karty Micro SD 256 GB; wbudowany mikrofon.
- Zasilanie 12 VDC/PoE, łatwy montaż.
- Ochrona IP67.
- SMD Plus.

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Dane techniczne
Przetwornik obrazu	1/1.8" CMOS
Maksymalna rozdzielczość	2688 (H) × 1520 (V)
Pamięć ROM	128 MB
Pamięć RAM	256 MB
System skanowania	Progresywny
Prędkość migawki elektronicznej	Auto/Manual 1/3 s-1/100,000 s
Minimalne oświetlenie	0.0005 lux@F1.0
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	>56 dB
Zasięg oświetlenia	Do 50 m (164.04 ft) (ciepłe światło)
Sterowanie iluminatorem	Auto; Manual
Ilość iluminatorów	4 (ciepłe światło)
Typ obiektywu	Stałogniskowy
Mocowanie obiektywu	M16

Ogniskowa	3.6 mm; 6 mm
Maksymalna przysłona	F1.0
Kąt widzenia	3.6 mm: H: 94°; V: 50°; D: 113° 6 mm: H: 58°; V: 31°; D: 67°
Kontrola przysłony	Stała
Minimalna odległość ostrzenia	3.6 mm: 2.6 m (8.53 ft) 6 mm: 5.4 m (17.72 ft)
Dystanse DORI (3.6 mm)	Detekcja: 70.3 m (230.64 ft), Obserwacja: 28.1 m (92.19 ft), Rozpoznanie: 14.1 m (46.26 ft), Identyfikacja: 7.0 m (22.97 ft)
Dystanse DORI (6 mm)	Detekcja: 116.6 m (382.55 ft), Obserwacja: 46.6 m (152.89 ft), Rozpoznanie: 23.3 m (76.44 ft), Identyfikacja: 11.7 m (38.39 ft)
IVS (Ochrona obwodowa)	Wykrywanie intruzji, przecięcie linii (klasyfikacja pojazdów i ludzi)
SMD	SMD Plus
Inteligentne wyszukiwanie	Precyzyjne wyszukiwanie z NVR, ekstrakcja zdarzeń, łączenie filmów
Kompresja wideo	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (tylko dla strumienia dodatkowego)
Inteligentny kodek	Smart H.265+; Smart H.264+
Ilość strumieni	2 strumienie
Rozdzielczości	4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF
Sterowanie bitratem	CBR/VBR
Bitrate wideo	H.264: 32 kbps-6144 kbps; H.265: 12 kbps-6144 kbps
Tryb Dzień/Noc	Kolor/B/W
BLC, HLC	Tak
WDR	120 dB
Balans bieli	Auto; naturalny; oświetlenie uliczne; zewnętrzny; manualny; regionalny
Kontrola wzmocnienia	Auto/Manual
Redukcja szumów	3D NR
Wykrycie ruchu	OFF/ON (4 obszary)
Region of Interest (RoI)	Tak (4 obszary)
Inteligentne oświetlenie	Tak
Rotacja obrazu	0°/90°/180°/270°
Lustro	Tak
Maskowanie prywatności	4 obszary
Korekcja dystorsji (LDC)	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Zdarzenia alarmowe	Brak karty SD, Pełna karta SD, Błąd karty SD, Brak sieci, Konflikt IP, Nielegalny dostęp, Wykrycie ruchu, Manipulacja wideo, Linie przecięcia, Intruzja, Wykrycie dźwięku, Wyjątek bezpieczeństwa
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour
Interoperacyjność	ONVIF (Profile S, G, T); CGI
Zasilanie	12 VDC; PoE
Pobór mocy	Podstawowy: 2.0 W (12 VDC); 2.5 W (PoE); Maksymalny: 5.7 W (12 VDC); 6.8 W (PoE)
Temperatura pracy	-40 °C do +60 °C
Wilgotność pracy	≤95% (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP67
Materiał obudowy	Metal + plastik
Wymiary produktu	201.0 mm × 103.8 mm × 97.8 mm
Waga netto	0.68 kg
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Dyrektywa EMC 2014/30/EU