

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2449m-s-led-0600b-b-pro-p-133480.html>



Kamera IP DAHUA IPC-HFW2449M-S-LED-0600B-B-PRO

Cena	1 491,06 zł
Numer katalogowy	53383
Kod producenta	IPC-HFW2449M-S-LED-0600B-B-PRO
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody LED
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Kolor obudowy	Biały
Ogniskowa obiektywu	B.D.
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	92°
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)

Opis produktu

Kamera IP DAHUA IPC-HFW2449M-S-LED-0600B-B-PRO

Model: IPC-HFW2449M-S-LED-0600B-B-PRO

Najważniejsze cechy

- 4-MP 1/1.8" sensor obrazu CMOS, niski poziom oświetlenia i obraz o wysokiej rozdzielczości.
- Maksymalne wyjście 4 MP (2688 x 1520) @20 kl./s, obsługuje 2560x1440 (2560 x 1440) @25/30 kl./s.
- Kodek H.265, wysoka kompresja, ultra-niski bitrate.
- Wbudowane ciepłe oświetlenie, maksymalna odległość oświetlenia: 50 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, elastyczne kodowanie, dostosowane do różnych środowisk przepustowości i przechowywania.
- Tryb obrotu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowe znakowanie wodne, dostosowane do różnych scen monitoringu.
- Inteligentne monitorowanie: Wtargnięcie, przekroczenie linii (obie funkcje wspierają klasyfikację i precyzyjne wykrywanie pojazdów i ludzi).
- Wykrywanie nieprawidłowości: Wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD,

- błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp, wykrywanie napięcia.
- Obsługa maks. karty Micro SD 256 GB; wbudowany mikrofon.
- Zasilanie 12 VDC/PoE, łatwy montaż.
- Ochrona IP67.
- SMD Plus.

Specyfikacja techniczna:

Funkcja	Opis
Ustawienia obrazu	Jasność; Kontrast; Ostrość; Nasycenie; Gamma
Nakładki OSD	Czas; kanał; lokalizacja; niestandardowa nakładka
Tryb nagrywania	Nagrywanie ręczne; detekcja wideo; harmonogram; alarm. Priorytet: Ręczne > Alarm > Detekcja > Harmonogram
Karta Micro SD (maks.)	256 GB
Przywracanie domyślnych	Obsługa przywracania jednym kliknięciem
Zarządzanie użytkownikami	Do 20 użytkowników
Zabezpieczenia	Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; IEEE802.1x; kontrola dostępu do sieci
Poziom światła	Ultra Starlight
Inteligentna analiza (IVS)	Wtargnięcie, przekroczenie linii (rozpoznawanie ludzi i pojazdów)
SMD	SMD Plus
Inteligentne wyszukiwanie	Współpraca z NVR Smart do wyszukiwania, analizy i scalania nagrań ze zdarzeniami
Kompresja wideo	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (tylko strumień dodatkowy)
Inteligentna kompresja	Smart H.265+; Smart H.264+
Liczba klatek na sekundę	Główny: 2688×1520@(1-20 fps)/2560×1440@(1-25/30 fps); dodatkowy: 704×576@(1-25 fps)/704×480@(1-30 fps)
Strumieniowanie	2 strumienie
Rozdzielczość	4M; 3M; 1080p; 1.3M; 720p; D1; VGA; CIF
Sterowanie bitrate	VBR; CBR
Bitrate wideo	H.264: 32-6144 kbps; H.265: 12-6144 kbps
Tryb dzień/noc	Kolor/Czarno-biały
BLC	Tak
HLC	Tak
WDR	120 dB
Balans bieli	Auto; naturalny; lampa uliczna; zewnętrzny; ręczny; regionalny
Sterowanie wzmocnieniem	Auto/Ręczne
Redukcja szumów	3D NR
Detekcja ruchu	WŁ/WYŁ (4 strefy, prostokątne)
Domyślny bitrate (2560×1440)	3072 kbps
Region zainteresowania (RoI)	Tak (4 strefy)
Inteligentne oświetlenie	Tak
Obrót obrazu	0°/90°/180°/270° (obsługa 90°/270° do 2688×1520)
Lustro	Tak
Maskowanie prywatności	4 strefy
Korekcja zniekształceń (LDC)	Tak
Języki	Wiele, w tym polski, angielski, niemiecki, francuski itd.
Zdarzenia alarmowe	Brak karty SD; pełna karta; błąd karty; brak sieci; konflikt IP; nieautoryzowany dostęp; detekcja ruchu; manipulacja wideo; przekroczenie linii; wtargnięcie; detekcja dźwięku; wykrycie napięcia; wyjątek bezpieczeństwa
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK i API	Tak
Protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Rejestracja
Zgodność	ONVIF (Profile S, G, T); CGI
Użytkownicy/Host	20 (łącznie pasmo: 48 M)
Pamięć masowa	FTP; SFTP; Micro SD (do 256 GB); NAS
Przeglądarki	IE; Chrome; Firefox
Oprogramowanie zarządzające	Smart PSS Lite; DSS; DMSS
Aplikacja mobilna	iOS; Android
Zabezpieczenia systemu	Digest; WSSE; blokada konta; logi; filtrowanie IP/MAC; certyfikaty X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Trusted boot, execution, upgrade; ostrzeżenia
Temperatura pracy	-40 °C do +60 °C

Wilgotność pracy	≤95% (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-40 °C do +60 °C
Wilgotność przechowywania	≤95% (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP67
Typ obiektywu	Stałogniskowy
Mocowanie obiektywu	M16
Ogniskowa	6 mm
Przysłona	F1.0
Pole widzenia	H: 58°; V: 31°; D: 67°
Sterowanie przysłoną	Stała
Minimalna odległość ostrzenia	6 m
Zasięg DORI	D: 116.6 m; O: 46.6 m; R: 23.3 m; I: 11.7 m
Obudowa	Bullet
Przetwornik obrazu	1/1.8" CMOS
Rozdzielczość matrycy	4 MP (2688×1520)
Pamięć ROM	128 MB
Pamięć RAM	256 MB
System skanowania	Progresywny
Elektroniczna migawka	Auto/Ręczna 1/3 s-1/100 000 s
Minimalne oświetlenie	0.0005 lux @ F1.0
Stosunek sygnału do szumu	>56 dB
Zasięg oświetlenia	Do 50 m (światło ciepłe)
Sterowanie oświetleniem	Auto; Ręczne
Liczba oświetlaczy	4 (światło ciepłe)
Wbudowana bateria	Obsługa SUPERCAP 0.07 F
Wbudowany mikrofon	Tak
Kompresja dźwięku	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Próbkowanie audio	8 kHz; 16 kHz
Materiał obudowy	Metal + plastik
Wymiary produktu	201.0 mm × 103.8 mm × 97.8 mm
Wymiary opakowania	366 mm × 176 mm × 178 mm
Waga netto	0.68 kg
Waga brutto	1.27 kg
Montaż	Sufitowy; ścienny; słup pionowy; słup poziomy
Zasilacz	Opcjonalny
Obiektyw	W zestawie
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Dyrektywa 2014/30/UE
Napięcie zasilania	12 VDC (±30%); PoE (802.3af)
Zasilanie	12 VDC; PoE
Pobór mocy	Podstawowy: 2.0 W (12 VDC); 2.5 W (PoE); Maksymalny: 5.7 W (12 VDC); 6.8 W (PoE)