

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2449s-s-il-0280b-black-p-129394.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2449S-S-IL-0280B-BLACK

Cena	1 355,65 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	35525
Kod producenta	IPC-HFW2449S-S-IL-0280B-BLACK
Kod EAN	6923172559326
Temperatura pracy	-40 °C to +60 °C
Max. liczba użytkowników	6.0000
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Klasa szczelności	IP67
Kolor obudowy	Czarny
Czułość przetwornika	0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE)
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Audio	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Kąt widzenia	95°
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
WDR	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Pobór mocy	5
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)

Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość	2688x1520
Obiektyw	Stały
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Balans bieli	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Strefy prywatności	Tak
Seria	Lite
Obsługa WiFi	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2449S-S-IL-0280B-BLACK

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze IP Dahua IPC-HFW2449S-S-IL-0280B-BLACK. To zaawansowane urządzenie zapewnia niezwykle wyraźny obraz, dzięki czemu możesz czuć się bezpiecznie w każdym momencie. Została stworzona z myślą o użytkownikach, którzy oczekują niezawodności i nowoczesnych rozwiązań.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 4Mpx, co pozwala na dokładne monitorowanie otoczenia.
- Funkcje sztucznej inteligencji, które zwiększają efektywność detekcji ruchu oraz klasyfikacji obiektów.
- Możliwość pracy w trudnych warunkach atmosferycznych dzięki klasie szczelności IP67.
- Wsparcie dla różnych protokołów sieciowych, co ułatwia integrację z istniejącymi systemami.

Specyfikacja techniczna:

- **Przetwornik:** 1/2.9" 4MP Progressive Scan CMOS
- **Rozdzielczość:** 2688x1520 @ 20kl/s
- **Interfejs:** Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- **Kompresja:** H.265+ / H.265 / H.264+ / MJPEG
- **Minimalne oświetlenie:** 0.008lux/F1.6 (kolor, 30IRE), 0lux (IR/LED włączone)
- **Obiektyw:** 2.8mm
- **Oświetlacz:** 1 dioda IR LED (zasięg 30m), 1 dioda LED światła białego (zasięg 30m)
- **Obsługa kart microSD:** do 256GB
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Zasilanie:** 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
- **Waga:** 0.5900 kg
- **Wymiary:** 70x166.2x70 mm
- **Gwarancja:** 36 miesięcy