

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2449s-s-il-0280b-black-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-109760.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2449S-S-IL-0280B-BLACK Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	5 457,73 zł
Numer katalogowy	35525K04
Kod producenta	35525K04
Obiektyw	Stały
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Balans bieli	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Strefy prywatności	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Pobór mocy	5.2 W
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość	2688x1520
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
WDR	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Wbudowany głośnik	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Onvif	Tak

Max. liczba użytkowników	6
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany obiektyw	Tak
Czułość przetwornika	0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE)
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Audio	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Kąt widzenia	95°

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2449S-S-IL-0280B-BLACK Opakowanie zbiorcze 4szt.

- Model: 35525K04
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.9"
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Nie
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 6
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 5.2 W
- Czułość przetwornika: 0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 0/0
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 95°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak