

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2449s-s-il-0280b-p-129332.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2449S-S-IL-0280B

Numer katalogowy	35291
Kod producenta	IPC-HFW2449S-S-IL-0280B
Kod EAN	6923172537744
Obiektyw	Stały
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Współczynnik S/N	>56dB
Seria	Lite
Detekcja ruchu	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Onvif	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 4MPX
Max. liczba użytkowników	6.0000
Jakość obrazu	4 Mpx / 2K
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Pobór mocy	5
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Zasięg oświetlacza	do 30m
Typ obudowy	Tubowa
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Widoczność w nocy	30
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Rozdzielczość	2688x1520
WDR	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Balans bieli	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak

Strefy prywatności	Tak
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Obsługa WiFi	Nie
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67
Kolor obudowy	Biały
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Audio	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Kąt widzenia	92°

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2449S-S-IL-0280B

Model: IPC-HFW2449S-S-IL-0280B

Najważniejsze cechy

- przetwornik: 1/2.9" 4MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **2688x1520 @ 20kl/s**
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- ilość pikseli: **4Mpx**
- czułość: 0.008lux/F1.6 (kolor, 30IRE), 0lux (IR / LED wł.)
- obiektyw: **2.8mm**
- **oświetlacz**: 1 dioda **IR** LED (zasięg 30m)
- **oświetlacz**: 1 dioda LED **światła białego** (zasięg 30m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, **WDR 120dB**, Rol
- **3 tryby pracy oświetlacza** (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED)
- **obsługa kart** microSD / microSDHC / microSDXC **do 256GB**
- zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, RTSP, RTMP, P2P
- **funkcje AI**: ochrona perymetryczna, SMD+ (klasyfikacja obiektu - człowiek/pojazd, filtr alarmów)

Specyfikacja techniczna

Główne
Przetwornik

Rozdzielczość

RAM / ROM

System skanowania

Migawka

S/N

Minimalne oświetlenie

Oświetlacz

Zasięg oświetlacza

Kontrola oświetlacza

Tryby pracy oświetlaczy (Smart Dual Illuminators)

Regulacja położenia

Obiektyw
Rodzaj

Montaż

Ogniskowa

Kąt widzenia

Typ przysłony

Tryb Makro (ostrość od)

Zasięg DORI

Obraz
Kompresja wideo

Smart Kodek

Jednoczesna liczba strumieni wideo

Rozdzielczość przetwarzania

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania

(główny strumień)

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania

(pomocniczy strumień)

Kontrola szybkości transmisji

Bitrate

Dzień / Noc

Kontrola wzmocnienia

BLC

HLC

Kompensacja tła

Balans bieli

Redukcja szumów

Inteligentne oświetlenie

Strefy prywatności

Detekcja ruchu

Obszar zainteresowania (Roi)

Lustrzane odbicie

Obrót obrazu

Audio
Kompresja

Mikrofon

Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning)
Ochrona perymetryczna

SMD+

Inteligentne wyszukiwanie

Alarm
Wyzwalacz alarmu

Interfejs
Ethernet

Zasilanie

Pamięć

Sieć
Obsługiwane protokoły

Cyber bezpieczeństwo

SDK i API

Zgodność ze standardem

Użytkownicy online

Archiwizacja sieciowa

Obsługa przez przeglądarki www

Zdalne sterowanie

Pozostałe
Certyfikat

Konstrukcja

Klasa szczelności

Zasilanie

Pobór mocy

Wilgotność

Temperatura otoczenia

Temperatura pracy

Waga

Wymiary (szer./dł./wys.)

Gwarancja