

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2449s-s-il-0360b-p-130693.html>

## KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2449S-S-IL-0360B

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Cena                                    | <b>1 355,65 zł</b>             |
| Numer katalogowy                        | <b>41261</b>                   |
| Kod producenta                          | <b>IPC-HFW2449S-S-IL-0360B</b> |
| Kod EAN                                 | <b>6923172537751</b>           |
| Strefy prywatności                      | <b>Tak</b>                     |
| Wbudowany głośnik                       | <b>Nie</b>                     |
| Obsługa WiFi                            | <b>Nie</b>                     |
| Seria                                   | <b>WizSense</b>                |
| Obsługa kart pamięci                    | <b>Tak</b>                     |
| Typ oświetlacza                         | <b>Diody podczerwień (IR)</b>  |
| Klasa szczelności                       | <b>IP67</b>                    |
| Jakość obrazu                           | <b>4 Mpx / 2K</b>              |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | <b>20 kl/s @ 4MPX</b>          |
| Czułość przetwornika                    | <b>0,0006 luksa przy F1,6</b>  |
| Rozdzielczość kamery                    | <b>4MPX (2K)</b>               |
| Wbudowane wejście/wyjście audio         | <b>Nie</b>                     |
| Audio                                   | <b>Tak</b>                     |
| Wielkość przetwornika                   | <b>1/2.9"</b>                  |
| Kąt widzenia                            | <b>95°</b>                     |
| Typ kamery                              | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>   |
| Materiał wykonania obudowy              | <b>Metalowa</b>                |
| Ogniskowa obiektywu                     | <b>2.8 mm</b>                  |
| WDR                                     | <b>Tak</b>                     |
| Balans bieli                            | <b>Tak</b>                     |
| IVS (inteligentna analiza obrazu)       | <b>Tak</b>                     |
| Wbudowany mikrofon                      | <b>Tak</b>                     |
| Detekcja ruchu                          | <b>Tak</b>                     |
| Przeznaczona do transmisji na żywo      | <b>Tak</b>                     |
| Onvif                                   | <b>Tak</b>                     |
| Wejścia/wyjścia audio                   | <b>1/1</b>                     |
| Max. liczba użytkowników                | <b>36.0000</b>                 |
| Wbudowany obiektyw                      | <b>Tak</b>                     |

|                                       |                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura pracy                     | <b>-40°C do +60°C (-40°F do +140°F)</b>                                                                                       |
| Pobór mocy                            | <b>2</b>                                                                                                                      |
| Kolor obudowy                         | <b>Biały</b>                                                                                                                  |
| Zoom optyczny (PTZ)                   | <b>nie dotyczy</b>                                                                                                            |
| Wspierane protokoły sieciowe          | <b>IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; multiemisji; ICMP; IGMP</b> |
| Rodzaj przetwornika                   | <b>CMOS</b>                                                                                                                   |
| Wbudowany reflektor światła białego   | <b>Nie</b>                                                                                                                    |
| Typ obudowy                           | <b>Tubowa</b>                                                                                                                 |
| Widoczność w nocy                     | <b>30</b>                                                                                                                     |
| Obiektyw                              | <b>Stały</b>                                                                                                                  |
| Rozdzielczość                         | <b>2688x1520</b>                                                                                                              |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni) | <b>2</b>                                                                                                                      |
| Wbudowany reflektor podczerwieni      | <b>Tak</b>                                                                                                                    |
| Wejścia/wyjścia alarmowe              | <b>1/1</b>                                                                                                                    |
| Współczynnik S/N                      | <b>56</b>                                                                                                                     |

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2449S-S-IL-0360B

Model: IPC-HFW2449S-S-IL-0360B

### Najważniejsze cechy

- przetwornik: 1/2.9" 4MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **2688x1520 @ 20kl/s**
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- ilość pikseli: **4Mpx**
- czułość: 0.008lux/F1.6 (kolor, 30IRE), 0lux (IR / LED wł.)
- obiektyw: **3.6mm**
- **oświetlacz**: 1 dioda **IR** LED (zasięg 30m)
- **oświetlacz**: 1 dioda LED **światła białego** (zasięg 30m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, **WDR 120dB**, Rol
- **3 tryby pracy oświetlacza** (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED)
- **obsługa kart** microSD / microSDHC / microSDXC **do 256GB**
- zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, RTSP, RTMP, P2P
- **funkcje AI**: ochrona perymetryczna, SMD+ (klasyfikacja obiektu - człowiek/pojazd, filtr alarmów)

### Specyfikacja techniczna

Główne  
Przetwornik

---

Rozdzielczość

RAM / ROM

System skanowania

Migawka

S/N

Minimalne oświetlenie

Oświetlacz

Zasięg oświetlacza

Kontrola oświetlacza

Tryby pracy oświetlaczy (Smart Dual Illuminators)

Regulacja położenia

Obiektyw  
Rodzaj

Montaż

Ogniskowa

Typ przysłony

---

Tryb Makro (ostrość od)

Obraz  
Kompresja wideo

Smart Kodek

Jednoczesna liczba strumieni wideo

Rozdzielczość przetwarzania

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania

(główny strumień)

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania

(pomocniczy strumień)

Kontrola szybkości transmisji

Bitrate

Dzień / Noc

Kontrola wzmocnienia

BLC

HLC

Kompensacja tła

Balans bieli

Redukcja szumów

Inteligentne oświetlenie

Strefy prywatności

---

Detekcja ruchu

Obszar zainteresowania (Roi)

Lustrzane odbicie

Obrót obrazu

Audio  
Kompresja

Mikrofon

Funkcje sztucznej inteligencji (AI - Deep Learning)  
Ochrona perymetryczna

SMD+

Inteligentne wyszukiwanie

Alarm  
Wyzwalacz alarmu

Interfejs  
Ethernet

Zasilanie

Pamięć

Sieć  
Obsługiwane protokoły

Cyber bezpieczeństwo

SDK i API

Zgodność ze standardem

Użytkownicy online

Archiwizacja sieciowa

Obsługa przez przeglądarki www

---

Zdalne sterowanie

Pozostałe  
Certyfikat

Konstrukcja

Klasa szczelności

Zasilanie

Pobór mocy

Wilgotność

Temperatura otoczenia

Temperatura pracy

Waga

Wymiary (szer./dł./wys.)

Gwarancja

