

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2449t-zas-il-27135-p-133567.html>

Kamera IP Dahua IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135

Cena	2 416,58 zł
Numer katalogowy	53706
Kod producenta	IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135
Kod EAN	6939554923562
Współczynnik S/N	120
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Max. liczba użytkowników	20.0000
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Motozoom
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
WDR	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Wbudowany głośnik	Nie
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Balans bieli	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	86.9°
Kolor obudowy	Biały
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135

Model: IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135

Najważniejsze cechy:

- 4 MP 1/2.9" przetwornik CMOS zapewniający obraz o wysokiej rozdzielczości i dobrej jakości przy słabym oświetleniu.
- Maksymalna rozdzielczość: 4 MP (2688 × 1520) przy 20 kl./s lub 2560 × 1440 przy 25/30 kl./s.
- Obsługa kodeka H.265 z wysokim współczynnikiem kompresji i ultra-niskim bitrate.
- Funkcje ROI, Smart H.264+/H.265+, elastyczne kodowanie dopasowane do różnych środowisk sieciowych i magazynowych.
- Wbudowane wielozakresowe oświetlenie z maksymalnym zasięgiem IR i światła ciepłego do 60 m.
- Tryb rotacji, WDR, redukcja szumów 3D NR, kompensacja światła (HLC, BLC), znakowanie cyfrowe.
- Odpowiednia do różnych scen monitoringu.
- Funkcje wykrywania intruzów i przekraczania linii z klasyfikacją i precyzyjnym rozpoznawaniem ludzi oraz pojazdów.
- Ruch, sabotaż wideo, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błędy karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, wykrycie napięcia.
- 1 wejście i 1 wyjście alarmowe, 1 wejście i 1 wyjście audio, wbudowany mikrofon.
- Obsługa kart Micro SD do 256 GB.
- Zasilanie 12 VDC lub PoE dla łatwiejszego montażu.
- Klasa ochrony IP67 (pyło- i wodoodporność) oraz opcjonalnie IK10 (odporność na uderzenia).
- Obsługa technologii SMD Plus dla lepszej analizy zdarzeń.

Specyfikacja techniczna:

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	97 ° ... 28 °
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	60 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 56 dB
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	nie
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wejście na mikrofon zewnętrzny, Wyjście audio, Detekcja dźwięku, Obsługa dwukierunkowego audio
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 @ 4 Mpx 25 kl/s @ 3.7 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	tak
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym

Porty dostępu przez www:	uruchomieniu
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	37777
RTSP URL:	80 rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Inteligentna analiza obrazu:	wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów
Wybrane funkcje:	Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu Obiektyw motozoom WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Obrót obrazu i odbicie lustrzane Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowalne strefy Strefy prywatności - maks. 4
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 850 mA (max)
Pobór mocy:	≤ 10.2 W @ 12 V DC ≤ 12.7 W @ PoE
Obudowa:	Compact - Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	nie
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.76 kg
Wymiary:	238 x 91 x 91 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	DAHUA