

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2449tl-s-led-0600b-pro-p-89907.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2449TL-S-LED-0600B-PRO

| | |
|---------------------------------------|---|
| Cena | 1 491,06 zł |
| Numer katalogowy | 53353 |
| Kod producenta | IPC-HFW2449TL-S-LED-0600B-PRO |
| Kod EAN | 6939554904134 |
| Wielkość przetwornika | 1/2.9" |
| Rodzaj przetwornika | Progressive Scan CMOS |
| Rozdzielczość kamery | 4MPX (2K) |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| Wejścia/wyjścia audio | 0/0 |
| Przeznaczona do transmisji na żywo | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| WDR | Tak |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni) | 2 szt. |
| Materiał wykonania obudowy | Metalowa |
| Obiektyw | Stały |
| Kąt widzenia | 58 |
| Typ obudowy | Tubowa |
| Audio | Tak |
| Wspierane protokoły sieciowe | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP |
| Czułość przetwornika | 0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) |
| Pobór mocy | 5.2 W |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Interfejs sieciowy | RJ45(10/100Mbps) |
| Max. liczba użytkowników | 6 |
| Obsługa kart pamięci | Tak |
| Onvif | Tak |
| Obsługa WiFi | Nie |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Strefy prywatności | Tak |
| Współczynnik S/N | >56 dB |

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Balans bieli | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | Nie |
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Tak |
| Ogniskowa obiektywu | 6mm |
| Rozdzielczość | 2688x1520 |
| Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2449TL-S-LED-0600B-PRO

- Model: IPC-HFW2449TL-S-LED-0600B-PRO
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.9"
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 6mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Nie
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 6
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 5.2 W
- Czułość przetwornika: 0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 0/0
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 58
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak