

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2541e-s-0280b-black-p-76811.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2541E-S-0280B-BLACK

Cena	1 339,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	35528
Kod producenta	IPC-HFW2541E-S-0280B-BLACK
Kod EAN	6923172559494
Klasa szczelności	IP67
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Max. liczba użytkowników	20
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	2592x1944
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Rozdzielczość kamery	5MPX
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
WDR	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.

Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	97°
Typ obudowy	Tubowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Czułość przetwornika	0.005 lux@F1.6(Color,30 IRE) 0.0005 lLux@F1.6(B/W,30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Pobór mocy	6.2 W

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2541E-S-0280B-BLACK

- przetwornik: 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **2592x1944 @ 20kl/s**
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- ilość pikseli: **5Mpx**
- czułość: 0.005lux/F1.6 (kolor, 30IRE), 0lux (IR wł.)
- obiektyw: **2.8mm** lub **3.6mm**
- oświetlacz: 1 dioda IR LED (zasięg 30m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, SSA, RoI
- automatyczny filtr podczerwieni ICR
- **wbudowany mikrofon**
- obsługa kart microSD / microSDXC do 256GB
- zgodna z: ONVIF, CGI, Genetec, Milestone, RTSP, RTMP, P2P
- **funkcje AI:** ochrona perymetryczna, SMD+ (klasyfikacja obiektu - człowiek/pojazd, filtr alarmów)
- prędkość i rozdzielczość przetwarzania:
- 20 kl/s dla 2592x1944 (5Mpx)
- 25/30 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)
- bitrate: 3Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 3Kbps ~ 8192Kbps (H.265)
- podgląd obrazu:
- Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
- przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome
- urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
- obudowa: klasa szczelności (IP67)
- zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
- Model: IPC-HFW2541E-S-0280B-BLACK
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2592x1944
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB

-
- Strefy prywatności: Tak
 - Detekcja ruchu: Tak
 - Obsługa WiFi: Nie
 - Onvif: Tak
 - Obsługa kart pamięci: Tak
 - Max. liczba użytkowników: 20
 - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
 - Klasa szczelności: IP67
 - Pobór mocy: 6.2 W
 - Czułość przetwornika: 0.005 lux@F1.6(Color,30 IRE) 0.0005 lLux@F1.6(B/W,30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
 - Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
 - Audio: Tak
 - Wejścia/wyjścia audio: 0/0
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Typ obudowy: Tubowa
 - IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
 - Kąt widzenia: 97°
 - Rozdzielczość kamery: 5MPX
 - Obiektyw: Stały
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak