

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2549s-s-il-0360b-p-130813.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2549S-S-IL-0360B

Cena	1 382,98 zł
Numer katalogowy	42030
Kod producenta	IPC-HFW2549S-S-IL-0360B
Kod EAN	6923172581594
Kąt widzenia	92°
Rozdzielczość	2960x1668
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Strefy prywatności	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C
Klasa szczelności	IP67
Kolor obudowy	Biały
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Czułość przetwornika	0.007 Lux@F1.6(Color,30IRE) 0.0007 Lux@F1.6(B/W,30IRE) 0 lux (Illuminator on)
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Audio	Tak
Widoczność w nocy	30
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Obiektyw	Stały
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak

IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Współczynnik S/N	>56dB
Wbudowany głośnik	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Seria	Lite
Onvif	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Max. liczba użytkowników	20.0000
Jakość obrazu	5 Mpx
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 5MPX
Pobór mocy	5
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Typ obudowy	Tubowa

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2549S-S-IL-0360B

Model: IPC-HFW2549S-S-IL-0360B

Najważniejsze cechy

- przetwornik: 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **2960x1668 @ 20kl/s**
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
- ilość pikseli: **5Mpx**
- czułość: 0.007lux/F1.6 (kolor, 30IRE), 0lux (IR / LED wł.)
- obiektyw: **3.6mm**
- **oświetlacz**: 1 dioda **IR** LED (zasięg 30m)
- **oświetlacz**: 1 dioda LED **światła białego** (zasięg 30m)
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, Rol
- 3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED)
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
- zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, RTSP, RTMP, P2P
- **funkcje AI**: ochrona perymetryczna, SMD+ (klasyfikacja obiektu - człowiek/pojazd, filtr alarmów)
- **wbudowany mikrofon**
- prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 20 kl/s dla 2960x1668 (5Mpx)
- bitrate: 32Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 12Kbps ~ 8192Kbps (H.265)
- podgląd obrazu:

- Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
- przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome
- urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
- obudowa: klasa szczelności (**IP67**)
- zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
- gwarancja: 36 miesięcy

Specyfikacja techniczna

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
System skanowania:	Progresywny
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	92 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Czułość:	0.007 Lux / F1.0 (kolor)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 56 dB
Interfejs RS-485:	Nie
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	Nie
Audio:	Wbudowany mikrofon Przesył audio po sieci Detekcja dźwięku Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	21.12
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Detekcja ruchu Konfigurowalne strefy prywatności Mirror - Odbicie lustrzane obrazu SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy

Zasilanie:

Pobór mocy:

Obudowa:

Kolor:

Klasa szczelności:

Wandaloodporna:

Temperatura pracy :

Waga:

Wymiary:

Obsługiwane języki:

Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów sabotaż wideo

PoE (802.3af),

12 V DC / 380 mA

≤ 4.6 W @ 12 V DC

≤ 5.5 W @ PoE

Compact - Metalowa

Biały + Czarny

IP67

Nie

-40 °C ... 60 °C

0.47 kg

162 x 70 x 70 mm

polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski