

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2549s-s-il-0360b-p-93790.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2549S-S-IL-0360B



Cena	1 382,98 zł
Numer katalogowy	42030
Kod producenta	IPC-HFW2549S-S-IL-0360B
Kod EAN	6923172581594
Pobór mocy	5.5 W
Klasa szczelności	IP67
Max. liczba użytkowników	20
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Współczynnik S/N	>56dB
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	3.6mm
Rozdzielczość	2960x1668
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rodzaj przetwornika	CMOS
NDAA	Nie
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Wbudowany obiektyw	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
WDR	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Materiał wykonania obudowy	Metalowa

Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	92°
Typ obudowy	Tubowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Czułość przetwornika	0.007 Lux@F1.6(Color,30IRE) 0.0007 Lux@F1.6(B/W,30IRE) 0 lux (Illuminator on

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2549S-S-IL-0360B

- Model: IPC-HFW2549S-S-IL-0360B
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2960x1668
- Ogniskowa obiektywu: 3.6mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 5.5 W
- Czułość przetwornika: 0.007 Lux@F1.6(Color,30IRE) 0.0007 Lux@F1.6(B/W,30IRE) 0 lux (Illuminator on
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 0/0
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 92°
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
- NDAA: Nie