

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2649s-s-il-0280b-black-p-90520.html>

Kamera IP Dahua IPC-HFW2649S-S-IL-0280B-BLACK

Cena	1 453,79 zł
Numer katalogowy	53307
Kod producenta	IPC-HFW2649S-S-IL-0280B-BLACK
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Max. liczba użytkowników	20
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	6MPX
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Wbudowany obiektyw	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
WDR	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	111°
Typ obudowy	Tubowa
Audio	Tak

Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Czułość przetwornika	0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Pobór mocy	5.9 W
Klasa szczelności	IP67

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HFW2649S-S-IL-0280B-BLACK

- Model: IPC-HFW2649S-S-IL-0280B-BLACK
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 5.9 W
- Czułość przetwornika: 0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 0/0
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 111°
- Rozdzielczość kamery: 6MPX
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak