

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2649s-s-il-0360b-p-133437.html>

Kamera IP Dahua IPC-HFW2649S-S-IL-0360B

Cena	1 453,79 zł
Numer katalogowy	53308
Kod producenta	IPC-HFW2649S-S-IL-0360B
Kod EAN	6939554905278
Wbudowany obiektyw	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 8MPX
Pobór mocy	5
Rozdzielczość kamery	6MPX
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Typ obudowy	Tubowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Obiektyw	Stały
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Balans bieli	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Seria	WizSense
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności	IP67
Kolor obudowy	Biały
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Czułość przetwornika	0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)

Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Audio	Tak
Widoczność w nocy	30
Kąt widzenia	90° - 23°
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Wbudowany mikrofon	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Onvif	Tak
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Max. liczba użytkowników	20.0000
Temperatura pracy	-40 °C to +55 °C (-40 °F to +131 °F)

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HFW2649S-S-IL-0360B

Model: IPC-HFW2649S-S-IL-0360B

Najważniejsze cechy

- 6MP Inteligentna Kamera Sieciowa typu WizSense z Podwójnym Oświetleniem i Stałą Ogniskową
- 1/2.7" przetwornik obrazu CMOS, niski poziom luminancji i wysoka rozdzielczość obrazu
- Maksymalna rozdzielczość: 6 MP (3288×1850) przy 20 kl./s, obsługuje rozdzielczość 2688×1520 (2688 × 1520) przy 25/30 kl./s
- Kodek H.265, wysoki współczynnik kompresji, ultra-niski bitrate
- Wbudowane światło ciepłe i diody IR, maksymalny zasięg IR: 30 m, maksymalny zasięg światła ciepłego: 30 m
- ROI, SMART H.264+/H.265+, elastyczne kodowanie, dostosowane do różnych środowisk z przepustowością i przestrzenią dyskową
- Tryb obrotu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, dostosowane do różnych scenariuszy monitoringu
- Inteligentne monitorowanie: Włamanie, linia przecinająca (obie funkcje obsługują klasyfikację i precyzyjne wykrywanie pojazdów i ludzi)
- Wykrywanie nieprawidłowości: wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, wykrywanie napięcia
- Obsługuje kartę Micro SD o maksymalnej pojemności 256 GB; wbudowany mikrofon
- Zasilanie 12 VDC/PoE, łatwa instalacja
- Ochrona IP67
- SMD Plus

Specyfikacja

Ustawienia obrazu	Jasność; Kontrast; Ostrość; Nasycenie; Gamma
Nakładka OSD	Czas; kanał; lokalizacja; niestandardowe
Tryb nagrywania	Nagrywanie ręczne; nagrywanie detekcji ruchu; nagrywanie harmonogramu; nagrywanie alarmowe; Priorytet nagrywania: ręczne>alarm>detekcja ruchu>harmonogram
Karta Micro SD (maks.)	256 GB
Ustawienia domyślne	Obsługa przywracania ustawień jednym kliknięciem
Zarządzanie użytkownikami	Do 20 użytkowników
Zabezpieczenia	Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; IEEE802.1x; kontrola dostępu do sieci
Niska jasność	Starlight
Inteligencja (Ochrona obwodowa)	Włamanie, przekroczenie linii (obie funkcje obsługują klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdów oraz osób)
SMD	SMD Plus
Inteligentne wyszukiwanie	Współpraca z inteligentnym NVR do wyszukiwania i łączenia zdarzeń w wideo zdarzeń
Kompresja wideo	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (tylko strumień pomocniczy)
Inteligentny kodek	Smart H.265+; Smart H.264+
Liczba klatek na sekundę	Główny strumień: 3288 × 1850@(1-20 fps)/2688 × 1520@(1-25/30 fps), strumień pomocniczy: 704 × 576@(1-25 fps)/704 × 480@(1-30 fps)
Możliwość strumieniowania	2 strumienie
Rozdzielczość	6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 5M (2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720)
Kontrola przepływności	VBR; CBR
Przepływność wideo	H.264: 32 kbps-8192 kbps; H.265: 12 kbps-8192 kbps
Tryb dzień/noc	Auto(ICR)/Kolor/B/W
BLC	Tak
HLC	Tak
WDR	120 dB
Balans bieli	Auto; naturalny; lampa uliczna; zewnętrzny; ręczny; niestandardowy regionalny
Kontrola wzmocnienia	Auto/Ręczny
Redukcja szumów	3D NR
Wykrywanie ruchu	OFF/ON (4 obszary, prostokątne)
Domyślna przepływność	4096 kbps (3288 × 1850)
Obszar zainteresowania (RoI)	Tak (4 obszary)
Inteligentne oświetlenie	Tak
Podwójne światło inteligentne	Tak
Obrót obrazu	0°/90°/180°/270° (Obsługuje 90°/270° przy rozdzielczości 2688 × 1520 i niższej)
Odbicie lustrzane	Tak
Maskowanie prywatności	4 obszary
Język	Angielski; chiński tradycyjny; włoski; hiszpański; japoński; rosyjski; francuski; niemiecki; portugalski; turecki; polski; rumuński; węgierski; koreański; czeski
Zdarzenia alarmowe	Brak karty SD; pełna karta SD; błąd karty SD; brak połączenia sieciowego; konflikt IP; nielegalny dostęp; detekcja ruchu; sabotaż wideo; przekroczenie linii; włamanie; wykrywanie dźwięku; wykrycie napięcia; SMD; wyjątek bezpieczeństwa RJ-45 (10/100 Base-T)
Port sieciowy	Tak
SDK i API	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour
Protokół sieciowy	ONVIF (Profil S & Profil G & Profil T); CGI
Interoperacyjność	20 (Całkowita przepustowość: 48 M)
Użytkownicy/hosts	FTP; SFTP; Karta Micro SD (maks. 256 GB); NAS
Magazyn	IE; Chrome; Firefox
Przeglądarka	Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLink Care
Oprogramowanie zarządzające	iOS; Android
Aplikacja mobilna	Szyfrowanie wideo; Szyfrowanie firmware'u; Szyfrowanie konfiguracji; Digest; WSSE; Blokada konta; Dzienniki bezpieczeństwa; Filtrowanie IP/MAC; generacja i import certyfikatu X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Zaufany boot; Zaufane wykonanie; Zaufana aktualizacja
Cyberbezpieczeństwo	-40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F)
Temperatura pracy	

Wilgotność pracy	≤95% (RH), bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F)
Wilgotność przechowywania	≤95% (RH), bez kondensacji
Ochrona	IP67
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Mocowanie obiektywu	M12
Ogniskowa	3.6 mm
Maksymalna przysłona	F1.6
Kąt widzenia	H: 91°; V: 46°; D: 110°
Kontrola przysłony	Stała
Minimalna odległość ostrzenia	1.7 m (5.58 ft)
Odległość DORI	D: 85.4 m; O: 34.2 m; R: 17.1 m; I: 8.5 m
Wygląd kamery	Bullet
Sensor obrazu	1/2.7" CMOS
Rozdzielczość maksymalna	3288 (H) × 1850 (V)
ROM	128 MB
RAM	256 MB
System skanowania	Progresywny
Prędkość migawki elektronicznej	Auto/Ręczny 1/3 s-1/100,000 s
Minimalne oświetlenie	0.007 lux@F1.6 (Kolor, 30 IRE) 0.0007 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Włączony iluminator)
Współczynnik sygnału do szumu	>56 dB
Odległość iluminatora	Do 30 m (98.43 ft) (IR) Do 30 m (98.43 ft) (ciepłe światło)
Sterowanie włączaniem iluminatora	Auto; Ręczne
Ilość iluminatorów	1 (LED IR); 1 (ciepłe światło)