

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2649t-as-il-0360b-p-133509.html>

Kamera IP Dahua IPC-HFW2649T-AS-IL-0360B

Cena	1 599,14 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	53303
Kod producenta	IPC-HFW2649T-AS-IL-0360B
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Max. liczba użytkowników	20.0000
Temperatura pracy	-40 °C to +55 °C (-40 °F to +131 °F)
Klasa szczelności	IP67
Kolor obudowy	Biały
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Czułość przetwornika	0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Audio	Tak
Widoczność w nocy	30
Kąt widzenia	111°
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Wbudowany mikrofon	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Wbudowany obiektyw	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 8MPX
Pobór mocy	5

Rozdzielczość kamery	6MPX
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Typ obudowy	Tubowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Obiektyw	Stały
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Balans bieli	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Seria	WizSense

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HFW2649T-AS-IL-0360B

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą IP Dahua IPC-HFW2649T-AS-IL-0360B. Dzięki zaawansowanej technologii oraz wysokiej rozdzielczości obrazu, zapewnia ona niezawodne rozwiązanie do obserwacji zarówno w dzień, jak i w nocy. Idealna do zastosowań w różnych środowiskach, ta kamera łączy w sobie funkcjonalność z prostotą użytkowania.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 6 MP.
- Zaawansowane funkcje monitorowania, w tym detekcja ruchu i intruzji.
- Możliwość nagrywania w trudnych warunkach oświetleniowych, dzięki wbudowanym diodom IR.
- Łatwa instalacja dzięki zasilaniu PoE.
- Ochrona przed warunkami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi (IP67, IK10).

Cechy techniczne:

- **Czujnik obrazu:** 1/2.7" CMOS, niska luminancja, wysoka rozdzielczość.
- **Maksymalna rozdzielczość:** 6 MP (3288 × 1850) @20 fps; wspiera 2688 × 1520 @25/30 fps.
- **Kompresja wideo:** H.265, wysoka stopa kompresji, ultra-niskie bitrate.
- **Oświetlenie:** Wbudowane światło ciepłe i IR LED; maks. zasięg IR: 60 m, maks. zasięg światła ciepłego: 50 m.
- **ROI:** Obsługuje Region of Interest (ROI).
- **Smart Codec:** SMART H.264+/H.265+, elastyczne kodowanie.
- **WDR:** Szeroki zakres dynamiki (WDR), 3D NR, HLC, BLC.
- **Inteligentne monitorowanie:** Detekcja intruzji, tripwire.
- **Detekcja nieprawidłowości:** Wykrywanie ruchu, manipulacji wideo, dźwięku, oraz inne.
- **Alarm:** 1 wejście, 1 wyjście; audio: 1 wejście, 1 wyjście; obsługuje kartę Micro SD max. 256 GB.
- **Zasilanie:** 12 VDC/PoE.
- **Ochrona:** IP67, IK10 (opcjonalnie).
- **SMD Plus:** Technologia SMD Plus.