

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2649t-zas-il-27135-p-89863.html>

Kamera IP Dahua IPC-HFW2649T-ZAS-IL-27135

| | |
|---------------------------------------|---|
| Cena | 1 599,14 zł |
| Numer katalogowy | 53304 |
| Kod producenta | IPC-HFW2649T-ZAS-IL-27135 |
| Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Widoczność w nocy | 30 m |
| Wielkość przetwornika | 1/2.7" |
| Rodzaj przetwornika | CMOS |
| Rozdzielczość kamery | 6MPX |
| Wejścia/wyjścia audio | 0/0 |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| Przeznaczona do transmisji na żywo | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| IVS (inteligentna analiza obrazu) | Tak |
| WDR | Tak |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni) | 3 szt. |
| Materiał wykonania obudowy | Metalowa+Plastikowa |
| Obiektyw | Motozoom |
| Kąt widzenia | 114° - 32° |
| Typ obudowy | Tubowa |
| Audio | Tak |
| Wspierane protokoły sieciowe | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
| Czułość przetwornika | 0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Pobór mocy | 5.9 W |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Interfejs sieciowy | RJ45(10/100Mbps) |
| Max. liczba użytkowników | 20 |
| Obsługa kart pamięci | Tak |
| Onvif | Tak |
| Obsługa WiFi | Nie |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Detekcja ruchu | Tak |
| Strefy prywatności | Tak |
| Współczynnik S/N | >56 dB |
| Balans bieli | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | Tak |
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Tak |
| Ogniskowa obiektywu | 2.7mm-13.5mm (motozoom) |

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HFW2649T-ZAS-IL-27135

- Model: IPC-HFW2649T-ZAS-IL-27135
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Ogniskowa obiektywu: 2.7mm-13.5mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 5.9 W
- Czułość przetwornika: 0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 0/0
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 114° - 32°
- Rozdzielczość kamery: 6MPX
- Obiektyw: Motozoom
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak