

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2649t-zas-il-27135-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-138167.html>



Kamera IP Dahua IPC-HFW2649T-ZAS-IL-27135 Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	10 300,21 zł
Numer katalogowy	53304K04
Kod producenta	IPC-HFW2649T-ZAS-IL-27135
Wbudowany głośnik	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Seria	WizSense
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Wbudowany obiektyw	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 8MPX
Pobór mocy	5
Rozdzielczość kamery	6MPX
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Typ obudowy	Tubowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Obiektyw	Motozoom
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Balans bieli	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Strefy prywatności	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Onvif	Tak
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Max. liczba użytkowników	20.0000

Temperatura pracy	-40 °C to +55 °C (-40 °F to +131 °F)
Klasa szczelności	IP67
Kolor obudowy	Biały
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Czułość przetwornika	0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Rodzaj przetwornika	CMOS
Audio	Tak
Widoczność w nocy	30
Kąt widzenia	114° - 32°
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Wbudowany mikrofon	Tak

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HFW2649T-ZAS-IL-27135 Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: IPC-HFW2649T-ZAS-IL-27135

Najważniejsze cechy

- 6MP Inteligentna Kamera Sieciowa typu WizSense z Podwójnym Oświetleniem i Stałą Ogniskową
- 1/2.7" przetwornik obrazu CMOS, niski poziom luminancji i wysoka rozdzielczość obrazu
- Maksymalna rozdzielczość: 6 MP (3288×1850) przy 20 kl./s, obsługuje rozdzielczość 2688×1520 (2688 × 1520) przy 25/30 kl./s
- Kodek H.265, wysoki współczynnik kompresji, ultra-niski bitrate
- Wbudowane światło ciepłe i diody IR, maksymalny zasięg IR: 30 m, maksymalny zasięg światła ciepłego: 30 m
- ROI, SMART H.264+/H.265+, elastyczne kodowanie, dostosowane do różnych środowisk z przepustowością i przestrzenią dyskową
- Tryb obrotu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, dostosowane do różnych scenariuszy monitoringu
- Inteligentne monitorowanie: Włamanie, linia przecinająca (obie funkcje obsługują klasyfikację i precyzyjne wykrywanie pojazdów i ludzi)
- Wykrywanie nieprawidłowości: wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, wykrywanie napięcia
- Obsługuje kartę Micro SD o maksymalnej pojemności 256 GB; wbudowany mikrofon
- Zasilanie 12 VDC/PoE, łatwa instalacja
- Ochrona IP67
- SMD Plus

Specyfikacja

Przetwornik obrazu

1/2.7" CMOS

Maksymalna rozdzielczość	3288 (H) × 1850 (V)
Pamięć ROM	128 MB
Pamięć RAM	256 MB
System skanowania	Progresywny
Prędkość migawki	Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s
Minimalne oświetlenie	0.007 lux@F1.6 (kolor, 30 IRE); 0.0007 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (włączony iluminator)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	>56 dB
Zasięg iluminatora	Do 30 m (IR); Do 30 m (światło ciepłe)
Kontrola iluminatora	Automatyczna; manualna
Liczba iluminatorów	1 (IR LED); 1 (światło ciepłe)
Regulacja kąta	Obrót: 0°–360°; Pochylenie: 0°–78°; Rotacja: 0°–360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Mocowanie obiektywu	M12
Ogniskowa	2.8 mm
Maksymalna przysłona	F1.6
Pole widzenia	H: 112°; V: 61°; D: 132°
Minimalna odległość ostrzenia	1.0 m (2.8 mm)
DORI	Detekcja: 61.2 m; Obserwacja: 24.5 m; Rozpoznanie: 12.2 m; Identyfikacja: 6.1 m
IVS (Ochrona obwodowa)	Włamanie, linia przecinająca
SMD	SMD Plus
Kompresja wideo	H.265; H.264; MJPEG
Strumienie	2 strumienie
Rozdzielczości	6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF
Dzień/Noc	Auto(ICR)/Kolor/B/W
BLC/HLC/WDR	Tak / Tak / 120 dB
Balans bieli	Auto, naturalny, latarnia uliczna, zewnętrzny, manualny, dostosowany regionalnie
Redukcja szumów	3D NR
Detekcja ruchu	4 obszary, prostokątne
Maskowanie prywatności	4 obszary
Wbudowany mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Zdarzenia alarmowe	Brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, włamanie, ruch
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Zasilanie	12 VDC; PoE
Zużycie energii	Podstawowe: 2.5 W (12 VDC); 3.4 W (PoE); Maksymalne: 4.6 W (12 VDC); 5.7 W (PoE)
Temperatura pracy	–40 °C do +60 °C
Wilgotność pracy	≤95% (RH), bez kondensacji
Wymiary produktu	100.9 mm × Φ109.9 mm (3.90" × Φ4.33")
Waga netto	0.38 kg (0.84 lb)
Ochrona	IP67