

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2841t-zas-27135-black-p-137972.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2841T-ZAS-27135-BLACK

Cena	2 405,40 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	38626
Kod producenta	IPC-HFW2841T-ZAS-27135-BLACK
Kod EAN	6923172578679
Rozdzielczość	3840x2160
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Współczynnik S/N	56
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Onvif	Tak
Seria	WizSense
Max. liczba użytkowników	48.0000
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Klasa odporności	IK10
Kolor obudowy	Czarny
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 8MPX
Czułość przetwornika	0,008 luksa przy F1,5 (kolor, 30 IRE)
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Audio	Tak
Widoczność w nocy	60
Kąt widzenia	110°
Obiektyw	Motozoom
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Balans bieli	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1

Strefy prywatności	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Klasa szczelności	IP67
Jakość obrazu	8 Mpx / 4K
Temperatura pracy	Od -30°C do +60°C (od -22 do +140°F)
Pobór mocy	2
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Wspierane protokoły sieciowe	RJ-45
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Wbudowany reflektor światła białego	Nie
Typ obudowy	Tubowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2841T-ZAS-27135-BLACK

Model: IPC-HFW2841T-ZAS-27135-BLACK

Najważniejsze cechy

- Przetwornik obrazu 8MP, 1/2,7" CMOS, niskie natężenie oświetlenia, wysoka rozdzielczość obrazu
- Wyjścia max. 8MP (3840 × 2160) @20 fps i obsługuje 2688×1520 (2688 × 1520) @25/30 fps
- Kodek H.265, wysoki stopień kompresji, bardzo niska przepływność
- Wbudowana dioda IR, maksymalna odległość IR: 60 m
- ROI, SMART H.264+/H.265+, elastyczne kodowanie, mające zastosowanie do różnych
- Przepustowość i środowiska pamięci masowej
- Tryb rotacji, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny,
- zastosowanie do różnych scen monitorowania
- Inteligentne wykrywanie: wtargnięcie, tripwire
- Wykrywanie nieprawidłowości: wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, brak karty SD
- Karta SD pełna, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, lokalny alarm, wykrywanie napięcia, nieprawidłowy dźwięk
- Alarm: 1 wejście, 1 wyjście; audio: 1 wejście, 1 wyjście; obsługuje max. 256 GB MicroSD karta
- Zasilanie 12V DC/PoE
- Stopień ochrony IP67