

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2849s-s-il-0280b-p-130107.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2849S-S-IL-0280B

Cena	1 723,37 zł
Numer katalogowy	38420
Kod producenta	IPC-HFW2849S-S-IL-0280B
Kod EAN	6923172581570
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Onvif	Tak
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Max. liczba użytkowników	20.0000
Jakość obrazu	8 Mpx / 4K
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Klasa szczelności	IP67
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 8MPX
Czułość przetwornika	0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Audio	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Kąt widzenia	92°
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Wbudowany mikrofon	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Seria	WizSense
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Pobór prądu	5

Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Kolor obudowy	Biały
Temperatura pracy	-40 °C to +55 °C (-40 °F to +131 °F)
Pobór mocy	5
Rodzaj przetwornika	CMOS
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Widoczność w nocy	30
Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość	3840x2160
Obiektów	Stały
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	30
Balans bieli	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany głośnik	Nie

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2849S-S-IL-0280B

Model: IPC-HFW2849S-S-IL-0280B

Najważniejsze cechy

- Przetwornik obrazu CMOS 8 MP 1/2,7 cala,
- Wyjścia max. 8 MP (3840 × 2160) przy 20 kl./s.
- Kodek H.265, wysoki stopień kompresji, bardzo niska szybkość transmisji.
- Wbudowane ciepłe światło/LED na podczerwień, max. odległość oświetlenia wynosi 30 m i max. odległość ciepłego światła wynosi 30 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, elastyczne kodowanie, mające zastosowanie do różnych
- przepustowości i środowiska pamięci masowej.
- Tryb rotacji, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, dotyczy
- do różnych scen monitoringu.
- Inteligentne monitorowanie: wtargnięcie, tripwire (dwie funkcje wspierają
- klasyfikacja i dokładna detekcja pojazdu i człowieka).
- Obsługuje max. Karta Micro SD 256G; wbudowany mikrofon.
- Zasilacz 12 VDC/PoE, łatwy w instalacji.
- Stopień ochrony IP67.
- SMD Plus.

Specyfikacja techniczna

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	8 Mpx
Rozdzielczość:	3840 × 2160 ;3072 × 2048 ;3072 × 1728; 2880 × 1620;2688 × 1520; 2048 × 1536; 2304 × 1296, 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
System skanowania:	Progresywny
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	111 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Czułość:	0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE)0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE)0 lux (Illuminator on)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 56 dB
Interfejs RS-485:	nie
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	nie
Audio:	Wbudowany mikrofon
Prędkość transmisji strumienia głównego:	Detekcja dźwięku
Interfejs sieciowy:	20 kl/s @ 3840 × 2160
Protokoły sieciowe:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Maks. liczba użytkowników on-line:	Wbudowany
ONVIF:	20
Dostęp z telefonu komórkowego:	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T)
	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
	Android: Darmowa aplikacja DMSS
	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
	Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Detekcja ruchu Konfigurowalne strefy prywatności Mirror - Odbicie lustrzane obrazu SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów sabotaż wideo PoE (802.3af), 12 V DC ≤ 5 W @ 12 V DC ≤ 5.9 W @ PoE Compact - Metalowa Biały + Czarny IP67
Zasilanie:	-40 °C ... 60 °C
Pobór mocy:	0.47 kg
Obudowa:	166 x 70 x 70 mm
Kolor:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski,
Klasa szczelności:	
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	
Waga:	
Wymiary:	
Obsługiwane języki:	

Producent / Marka:
Gwarancja:

niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński,
węgierski, włoski
DAHUA
3 lata