

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2849s-s-il-0280b-opakowanie-zbiorcze-10szt-p-114113.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2849S-S-IL-0280B Opakowanie zbiorcze 10szt.

Numer katalogowy	38420K10
Kod producenta	38420K10
Klasa szczelności	IP67
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Czułość przetwornika	0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Audio	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Kąt widzenia	111°
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Wbudowany mikrofon	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Onvif	Tak
Max. liczba użytkowników	20
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Wbudowany obiektyw	Tak
Pobór mocy	5.9 W
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Widoczność w nocy	30 m
Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość	3840x2160
Obiektyw	Stały

Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	30 szt.
Balans bieli	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Strefy prywatności	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Obsługa WiFi	Nie
NDAA	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2849S-S-IL-0280B Opakowanie zbiorcze 10szt.

Oferujemy profesjonalną kamerę IP, która zapewnia wysoką jakość obrazu i niezawodność w monitoringu. Dzięki przetwornikowi CMOS 8 MP oraz rozdzielczości 3840 × 2160, zyskujesz wyraźny i szczegółowy obraz nawet przy 20 kl./s.

- Przetwornik obrazu: CMOS 8 MP 1/2,7 cala
- Max. rozdzielczość: 8 MP (3840 × 2160) przy 20 kl./s
- Kodek: H.265, co zapewnia wysoką kompresję i niską prędkość transmisji
- Wbudowane światło podczerwone z zasięgiem do 30 m
- Elastyczne kodowanie z funkcjami ROI oraz SMART H.264+/H.265+
- Wsparcie dla inteligentnego monitorowania: detekcja wtargnięcia i tripwire
- Obsługa kart Micro SD do 256 GB
- Łatwy w instalacji dzięki zasilaniu 12 VDC/PoE
- Wysoka klasa szczelności IP67

Kamera zapewnia również różnorodne funkcje poprawiające jakość obrazu, takie jak WDR, 3D NR, oraz cyfrowy znak wodny. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi, masz możliwość rejestrowania dźwięku. Model ten obsługuje do 20 użytkowników jednocześnie oraz oferuje różne protokoły sieciowe, co ułatwia integrację z systemami monitoringu.

Wymiary i waga: 0.5900 kg. Typ obudowy: tubowa, wykonana z metalu. Kąt widzenia wynosi 111°, co zapewnia szeroki zasięg monitorowania.