

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2849t-as-il-0360b-p-93587.html>

## Kamera IP Dahua IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Cena                                  | <b>1 692,32 zł</b>  |
| Numer katalogowy                      | <b>42260</b>  |
| Kod producenta                        | <b>IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B</b>   |
| Kod EAN                               | <b>6923172590084</b>  |
| Rozdzielczość kamery                  | <b>8MPX (4K)</b>  |
| NDAA                                  | <b>Nie</b>  |
| Wbudowany obiektyw                    | <b>Tak</b>  |
| Przeznaczona do transmisji na żywo    | <b>Tak</b>  |
| Wyjście wideo                         | <b>Nie</b>  |
| IVS (inteligentna analiza obrazu)     | <b>Tak</b>  |
| Wejścia/wyjścia alarmowe              | <b>1/1</b>  |
| WDR                                   | <b>Tak</b>  |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni) | <b>2 szt.</b>   |
| Materiał wykonania obudowy            | <b>Metalowa</b>   |
| Wandaloodporność                      | <b>Tak</b>  |
| Obiektyw                              | <b>Stały</b>  |
| Kąt widzenia                          | <b>87°</b>  |
| Typ obudowy                           | <b>Tubowa</b>   |
| Wspierane protokoły sieciowe          | <b>Protokół IPv4; Protokół IPv6; Protokół HTTP; TCP; UDP; ARP; Współczynnik RTP; RTSP; PSTN; RTMP; SMTP; FTP; protokół SFTP; Protokół DHCP; DNS; DSDS; Funkcja QoS; UPnP; NTP; Multiemisja; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Witam; Sieć P2P</b> |
| Czułość przetwornika                  | <b>0,008 Lux@F1,6 (kolor, 30 IRE)0,0008 Lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE)0 luksów (oświetlenie włączone)</b>  |
| Pobór mocy                            | <b>8.3 W</b>  |
| Klasa odporności                      | <b>IK10</b>   |
| Klasa szczelności                     | <b>IP67</b>   |
| Max. liczba użytkowników              | <b>20</b>   |
| Obsługa kart pamięci                  | <b>Tak</b>  |
| Onvif                                 | <b>Tak</b>  |
| Obsługa WiFi                          | <b>Nie</b>  |

---

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Detekcja ruchu                   | <b>Tak</b>                   |
| Strefy prywatności               | <b>Tak</b>                   |
| Współczynnik S/N                 | <b>&gt;56 dB</b>             |
| Balans bieli                     | <b>Tak</b>                   |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | <b>Tak</b>                   |
| Ogniskowa obiektywu              | <b>3.6mm</b>                 |
| Rozdzielczość                    | <b>3840x2160</b>             |
| Typ kamery                       | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b> |
| Widoczność w nocy                | <b>60 m</b>                  |
| Wielkość przetwornika            | <b>1/2.7"</b>                |
| Rodzaj przetwornika              | <b>CMOS</b>                  |

## Opis produktu

### Kamera IP Dahua IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B

- Model: IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 60 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 3840x2160
- Ogniskowa obiektywu: 3.6mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Wyjście wideo: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 8.3 W
- Czułość przetwornika: 0,008 Lux@F1,6 (kolor, 30 IRE)0,0008 Lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE)0 luksów (oświetlenie włączone)
- Wspierane protokoły sieciowe: Protokół IPv4; Protokół IPv6; Protokół HTTP; TCP; UDP; ARP; Współczynnik RTP; RTSP; PSTN; RTMP; SMTP; FTP; protokół SFTP; Protokół DHCP; DNS; DSDS; Funkcja QoS; UPnP; NTP; Multiemisja; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Witam; Sieć P2P
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 87°
- Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Tak
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
- NDAA: Nie

