

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2849t-as-il-0360b-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-109622.html>



Kamera IP Dahua IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	6 866,50 zł
Numer katalogowy	42260K04
Kod producenta	IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B
Wbudowany głośnik	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	8.3 W
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wspierane protokoły sieciowe	Protokół IPv4; Protokół IPv6; Protokół HTTP; TCP; UDP; ARP; Współczynnik RTP; RTSP; PSTN; RTMP; SMTP; FTP; protokół SFTP; Protokół DHCP; DNS; DSDS; Funkcja QoS; UPnP; NTP; Multiemisja; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Witam; Sieć P2P
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Typ obudowy	Tubowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wandaloodporność	Tak
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Balans bieli	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Strefy prywatności	Tak
Wyjście wideo	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Onvif	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Max. liczba użytkowników	20
Klasa odporności	IK10
Wbudowany obiektyw	Tak
Czułość przetwornika	0,008 Lux@F1,6 (kolor, 30 IRE)0,0008 Lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE)0 luksów (oświetlenie włączone)

Rodzaj przetwornika	CMOS
Audio	Tak
Widoczność w nocy	60 m
Obiektyw	Stały
Rozdzielczość	3840x2160
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B Opakowanie zbiorcze 4szt.

- Model: IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 60 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 3840x2160
- Ogniskowa obiektywu: 3.6 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Wyjście wideo: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 8.3 W
- Czułość przetwornika: 0,008 Lux@F1,6 (kolor, 30 IRE)0,0008 Lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE)0 luksów (oświetlenie włączone)
- Wspierane protokoły sieciowe: Protokół IPv4; Protokół IPv6; Protokół HTTP; TCP; UDP; ARP; Współczynnik RTP; RTSP; PSTN; RTMP; SMTP; FTP; protokół SFTP; Protokół DHCP; DNS; DSDS; Funkcja QoS; UPnP; NTP; Multiemisja; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Witam; Sieć P2P
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Tak
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa

-
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak