

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2849t-zas-il-27135-p-133571.html>



Kamera IP Dahua IPC-HFW2849T-ZAS-IL-27135

Cena	2 909,77 zł
Numer katalogowy	53710
Kod producenta	IPC-HFW2849T-ZAS-IL-27135
Kod EAN	6939554924477
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Kolor obudowy	Biały
Ogniskowa obiektywu	B.D.
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HFW2849T-ZAS-IL-27135

Model: IPC-HFW2849T-ZAS-IL-27135

Najważniejsze cechy:

Wysoka jakość obrazu:

- Matryca CMOS 8 MP 1/2,7" zapewniająca obraz o wysokiej rozdzielczości i niskim poziomie oświetlenia.
- Maksymalna rozdzielczość: 8 MP (3840 × 2160) przy 20 kl./s; obsługuje także 2688 × 1520 przy 25/30 kl./s.

Zaawansowana kompresja wideo:

- Kodek H.265 o wysokim stopniu kompresji i ultra-niskim bitrate.
- ROI, Smart H.264+/H.265+ – elastyczne kodowanie, dostosowane do różnych warunków przepustowości i pamięci.

Zaawansowane oświetlenie:

- Wbudowane wielordzeniowe oświetlenie (IR i ciepłe światło).
- Maksymalny zasięg oświetlenia: 60 m (IR) i 60 m (światło ciepłe).

Dostosowanie obrazu:

- Tryb rotacji, szeroki zakres dynamiki (WDR), 3D NR (redukcja szumów), HLC (kompensacja silnego światła), BLC (kompensacja światła wstecznego).
- Cyfrowe znakowanie wideo – idealne do różnorodnych scen monitoringu.

Inteligentne funkcje monitoringu:

- Wykrywanie intruzji i przekroczenia linii (z dokładną klasyfikacją i wykrywaniem pojazdów oraz ludzi).
- Wykrywanie nieprawidłowości: ruchu, manipulacji wideo, dźwięku, braku karty SD, pełnej karty SD, błędu karty SD, rozłączenia sieci, konfliktu IP, nieautoryzowanego dostępu i napięcia.

Alarmy i audio:

- 1 wejście/1 wyjście alarmowe, 1 wejście/1 wyjście audio.
- Obsługa karty Micro SD do 256 GB oraz wbudowany mikrofon.

Łatwa instalacja i zasilanie:

- Zasilanie 12 VDC/PoE (802.3af).

Wytrzymała konstrukcja:

- Odporność na warunki atmosferyczne (IP67) i opcjonalna odporność na uszkodzenia mechaniczne (IK10).

Dodatkowe funkcje:

- SMD Plus – inteligentne wykrywanie ruchu.

Specyfikacja techniczna:

Funkcja/Parametr
Ochrona obwodowa

SMD
Inteligentne wyszukiwanie

Port wejścia audio
Wyjście audio
Wejście alarmowe
Wyjście alarmowe
Certyfikaty

Ustawienia obrazu
Nakładka OSD
Tryb nagrywania

Karta Micro SD (max.)
Domyślne ustawienia
Zarządzanie użytkownikami
Zabezpieczenia

Niski poziom oświetlenia
Kompresja wideo

Inteligentne kodeki
Liczba klatek na sekundę

Możliwość strumieniowania
Rozdzielczość
Kontrola bit rate
Bit rate
Dzień/Noc
WDR

Opis

Włamanie, linia przecinania (obie funkcje obsługują klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdów i ludzi).

SMD Plus

Współpraca z inteligentnym NVR w celu przeprowadzenia wyszukiwania, wyodrębnienia zdarzeń i łączenia wideo.

1 kanał (port RCA)

1 kanał (port RCA)

1 kanał wejściowy: styk mokry, 5 mA 3-5 VDC

1 kanał wyjściowy: styk mokry, 300 mA 12 VDC

CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EU

Jasność; Kontrast; Ostrość; Nasycenie; Gamma

Czas; kanał; lokalizacja; nakładka własna

Nagrywanie ręczne; detekcja wideo; harmonogram; alarm.

Priorytet: ręczne > alarm > detekcja > harmonogram.

256 GB

Obsługa przywracania jednym kliknięciem

Do 20 użytkowników

Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; IEEE 802.1x; kontrola dostępu sieciowego

Starlight

H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (obsługiwane tylko w strumieniu pomocniczym)

Smart H.265+; Smart H.264+

Główne: 3840 × 2160@(1-20 fps)/2688 × 1520@(1-25/30 fps); pomocnicze: 704 × 576@(1-25 fps)/704 × 480@(1-30 fps)

2 strumienie

Od 8M (3840 × 2160) do CIF (352 × 288/352 × 240)

VBR; CBR

H.264: 32 kbps-8192 kbps; H.265: 12 kbps-8192 kbps

Auto(ICR)/Kolor/B/W

120 dB

Redukcja szumów	3D NR
Maskowanie prywatności	4 obszary
Zdarzenia alarmowe	Brak karty SD; pełna karta SD; błąd karty SD; rozłączenie sieci; konflikt IP; wykrycie ruchu; naruszenie itp.
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTSP, RTMP, SMTP i inne
Interoperacyjność	ONVIF (Profile S, T, G); CGI
Przeglądarki	IE, Chrome, Firefox
Klient mobilny	iOS; Android
Cyberbezpieczeństwo	Szyfrowanie wideo, firmware, konfiguracji; blokada konta; logi bezpieczeństwa
Temperatura pracy	-30 °C do +60 °C (-22 °F do +140 °F)
Wilgotność pracy	≤95% (RH), bez kondensacji
Ochrona	IP67; IK10 (opcjonalnie)
Typ obiektywu	Motorowy, zmiennieogniskowy
Ogniskowa	2.7 mm–13.5 mm
Typ	Bullet
Rozdzielczość matrycy	3840 (H) × 2160 (V)
Minimalne oświetlenie	0.008 lux (kolor), 0.0008 lux (B/W), 0 lux (z iluminatorem)
Wbudowany mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM
Wymiary produktu	238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm (L × W × H)
Waga netto	0.76 kg
Montaż	Sufitowy; naścienny; na słup
Napięcie pracy	12 VDC (±30%); PoE (802.3af)
Zużycie energii	Podstawowe: 2.6 W (12 VDC), Max.: 10.2 W (z WDR i oświetleniem)