

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2849tl-s-led-0280b-pro-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-109648.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2849TL-S-LED-0280B-PRO Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	6 928,61 zł
Numer katalogowy	60803K04
Kod producenta	IPC-HFW2849TL-S-LED-0280B-PRO
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Obsługa kart pamięci	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Wbudowany obiektyw	Tak
Pobór mocy	5.9 W
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
Widoczność w nocy	30 m
Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość	3840x2160
Obiektyw	Stały
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	30 szt.
Balans bieli	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Onvif	Tak
Max. liczba użytkowników	20
Klasa szczelności	IP67
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)

Czułość przetwornika	0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Audio	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Kąt widzenia	92°
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2849TL-S-LED-0280B-PRO Opakowanie zbiorcze 4szt.

- Model: IPC-HFW2849TL-S-LED-0280B-PRO
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 3840x2160
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 30 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 5.9 W
- Czułość przetwornika: 0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 0/0
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 92°
- Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak

