

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2849tl-s-led-0360b-pro-p-135016.html>



Kamera IP Dahua IPC-HFW2849TL-S-LED-0360B-PRO

Cena	1 894,81 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60024
Kod producenta	HFW2849TL-S-LED-0360B-PRO
Kolor obudowy	Biały
Ogniskowa obiektywu	B.D.
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody LED
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	110°
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HFW2849TL-S-LED-0360B-PRO

Model: HFW2849TL-S-LED-0360B-PRO

Najważniejsze cechy:

- **8-megapikselowy przetwornik obrazu CMOS 1/1.8"**, zapewniający wysoką jakość obrazu i dobrą widoczność przy niskim poziomie oświetlenia.
- **Maksymalna rozdzielczość: 8 MP (3840 × 2160) przy 20 kl./s**, obsługa 4 MP (2688 × 1520) przy 25/30 kl./s.
- **Kodek H.265** – wysoki stopień kompresji i bardzo niski bitrate.
- **Wbudowane ciepłe światło doświetlające**, maksymalny zasięg do 30 metrów.
- **Funkcje ROI oraz SMART H.264+/H.265+** – elastyczne kodowanie, dostosowane do różnych przepustowości łącza i środowisk pamięci masowej.
- **Tryb obrotu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, znakowanie cyfrowe** – umożliwiają skuteczny monitoring w różnych warunkach obserwacji.

- **Inteligentne monitorowanie** – detekcja wtargnięcia, przekroczenia linii (obie funkcje wspierają klasyfikację i precyzyjne wykrywanie ludzi oraz pojazdów).
- **Wykrywanie anomalii** – detekcja ruchu, sabotaż obrazu, detekcja dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, wykrywanie napięcia.
- **Obsługa kart Micro SD do 256 GB**; wbudowany mikrofon.
- **Zasilanie 12 VDC / PoE** – łatwa instalacja.
- **Odporność na warunki atmosferyczne (IP67)**.
- **SMD Plus** – zaawansowana analiza ruchu z rozpoznawaniem ludzi i pojazdów.

Specyfikacja techniczna:

Funkcja	Opis
Kompresja wideo	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (obsługiwane tylko przez strumień dodatkowy)
Inteligentny kodek	Smart H.265+; Smart H.264+
Szybkość klatek wideo	Główny strumień: 3840 × 2160@(1-20 kl./s) / 2688 × 1520@(1-25/30 kl./s); Strumień dodatkowy: 704 × 576@(1-25 kl./s) / 704 × 480@(1-30 kl./s)
Możliwość strumieniowania	2 strumienie
Rozdzielczość	8M; 6M; 5M; 4M; 3M; 1080p; 1.3M; 720p; D1; VGA; CIF
Kontrola przepływności	CBR; VBR
Przepływność wideo	H.264: 32-8192 kbps; H.265: 12-8192 kbps
Tryb dzień/noc	Kolor / B/W
BLC	Tak
HLC	Tak
WDR	120 dB
Balans bieli	Auto; naturalny; latarnia; zewnętrzny; ręczny; niestandardowy regionalnie
Kontrola wzmocnienia	Auto/Ręczna
Redukcja szumów	3D NR
Detekcja ruchu	WŁ/WYŁ (4 prostokątne obszary)
Domyślna przepływność / rozdzielczość	6144 kbps (3840 × 2160)
Obszar zainteresowania (ROI)	Tak (4 obszary)
Inteligentne oświetlenie	Tak
Obrót obrazu	0°/90°/180°/270° (obsługa do 2688 × 1520)
Lustro	Tak
Maskowanie prywatności	4 obszary
Korekcja zniekształceń (LDC)	Tak
Języki	PL, EN, DE, FR, IT, RU, ES (UE/AM), PT, CZ, NL, TR, UA, VI, AR, HE, ID itd.
Zdarzenia alarmowe	Brak/pełna/błąd karty SD; odłączenie sieci; konflikt IP; nieautoryzowany dostęp; detekcja ruchu; sabotaż; linia/przekroczenie; wtargnięcie; detekcja dźwięku; napięcie; wyjątek SMD; wyjątek bezpieczeństwa
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK i API	Tak
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP/SFTP, DHCP, DNS, NTP, P2P itd.
Zgodność	ONVIF (Profile S/G/T); CGI
Użytkownicy/hosts	20 (48 Mb/s)
Magazyn danych	FTP; SFTP; karta SD do 256 GB; NAS
Przeglądarki	IE, Chrome, Firefox
Oprogramowanie	Smart PSS Lite; DSS; DMSS
Aplikacje mobilne	iOS; Android
Bezpieczeństwo	Logowanie, filtrowanie IP/MAC, certyfikaty X.509, HTTPS, 802.1x, boot/trusted exec/upgrade itd.
Temperatura pracy	-40°C do +60°C
Wilgotność pracy	≤95% (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-40°C do +60°C
Wilgotność przechowywania	≤95% (bez kondensacji)
Ochrona	IP67
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Mocowanie obiektywu	M16
Ogniskowa	3.6 mm
Przystona	F1.0
Kąt widzenia	H: 93°; V: 49°; D: 110°
Sterowanie przystoną	Stała
Min. odległość ostrzenia	4 m
Zasięg DORI	Detekcja: 102 m; Obserwacja: 40.8 m; Rozpoznanie: 20.4 m;

Wygląd kamery
Przetwornik obrazu
Rozdzielczość maks.
Pamięć ROM
Pamięć RAM
System skanowania
Migawka elektroniczna
Minimalne oświetlenie
Stosunek sygnału do szumu
Zasięg doświetlenia
Sterowanie doświetleniem
Liczba iluminatorów
Akumulator wewnętrzny
Wbudowany mikrofon
Kompresja audio
Próbkowanie audio
Materiał obudowy
Wymiary
Wymiary opakowania
Waga netto
Waga brutto
Montaż
Zasilacz
Obiektyw
Certyfikaty
Zasilanie
Pobór mocy

Identyfikacja: 10.2 m
Bullet
1/1.8" CMOS
3840 (H) × 2160 (V)
128 MB
256 MB
Progresywny
Auto/Ręczna 1/3 s-1/100000 s
0.0008 lux@F1.0
>56 dB
Do 30 m (światło ciepłe)
Auto/Ręczne
4 (ciepłe światło)
SUPERCAP 0.07 F
Tak
G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
8 kHz; 16 kHz
Metal
197.9 × 80.2 × 76.2 mm
240 × 115 × 111 mm
0.57 kg
0.72 kg
Sufit; ściana; słup pionowy
Opcjonalny
W zestawie
CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Dyrektywa 2014/30/UE
12 VDC (±30%); PoE (802.3af)
Podstawowy: 2.3 W (12 VDC); 3.2 W (PoE); Maks.: 6.1 W / 7.4 W