

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3441t-as-p-0210b-opakowanie-zbiorcze-4-szt-p-110049.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW3441T-AS-P-0210B opakowanie zbiorcze 4 szt.

Cena	8 111,28 zł
Numer katalogowy	33364k04
Kod producenta	IPC-HFW3441T-AS-P-0210B
WDR	Tak
Strefy prywatności	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowany głośnik	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Wbudowany obiektyw	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Rodzaj przetwornika	CMOS
Czułość przetwornika	0.01 lux@F2.0 (Color,30 IRE)
Widoczność w nocy	20 m
Audio	Tak
Rozdzielczość	2688x1520
Kąt widzenia	180°
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Obiektyw	Stały
Balans bieli	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Onvif	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Max. liczba użytkowników	20
Klasa szczelności	IP67
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)

Pobór mocy	5.3 W
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ obudowy	Tubowa
Ogniskowa obiektywu	2.1 mm
Zasilacz w komplecie	NIE
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW3441T-AS-P-0210B opakowanie zbiorcze 4 szt.

- Model: IPC-HFW3441T-AS-P-0210B
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 20 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.1 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Max. liczba użytkowników: 20
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5.3 W
- Czułość przetwornika: 0.01 lux@F2.0 (Color,30 IRE)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 180°
- Zasilacz w komplecie: NIE
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak

