

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3649t-zas-il-27135-black-p-134856.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW3649T-ZAS-IL-27135-BLACK

Cena	3 019,09 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56876
Kod producenta	IPC-HFW3649T-ZAS-IL-27135-BLACK
Kod EAN	6939554927164
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Kolor obudowy	Czarny
Ogniskowa obiektywu	B.D.
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość kamery	6MPX
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	92°
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW3649T-ZAS-IL-27135-BLACK

Model: IPC-HFW3649T-ZAS-IL-27135-BLACK

Najważniejsze cechy:

- Przetwornik obrazu 1/2.7" CMOS, wysoka czułość przy niskim oświetleniu, obraz w wysokiej rozdzielczości.
- Maksymalna rozdzielczość wyjściowa: 6 MP (3288 × 1850) przy 25/30 kl./s.
- Kompresja H.265, wysoki stopień kompresji, bardzo niski bitrate.
- Wbudowane oświetlenie wielordzeniowe: zasięg IR do 60 m, zasięg światła białego do 60 m.
- Obsługa ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, elastyczne kodowanie – dostosowane do różnych przepustowości i pojemności pamięci.
- Funkcje: tryb obrotu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, znak wodny – do różnych scen monitoringu.

- Inteligentne monitorowanie: wykrywanie wtargnięcia, linii przecięcia (z klasyfikacją i dokładnym rozróżnianiem ludzi/pojazdów), wykrywanie postoju, włóczenia się, detekcja twarzy (pełny kadr).
- Wykrywanie anomalii: ruchu, sabotażu wideo, zmiany sceny, dźwięku, braku karty SD, pełnej karty SD, błędu karty SD, zerwania połączenia, konfliktu IP, nieautoryzowanego dostępu, wahań napięcia.
- Alarm: 1 wejście, 1 wyjście; audio: 1 wejście, 1 wyjście; obsługa kart Micro SD do 512 GB; wbudowany mikrofon.
- Zasilanie 12 VDC/PoE.
- Odporność: IP67, IK10 (opcjonalnie, zgodnie z IEC 62262:2002).
- Technologia SMD 4.0.
- Obsługa AI SSA.
- Możliwość ustawienia strefy SMD w obszarze światła białego z funkcją wyzwalania alarmu.

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Specyfikacja
Przetwornik obrazu	1/2.7" CMOS
Maks. rozdzielczość	3288 (H) × 1850 (V)
ROM	256 MB
RAM	1 GB
System skanowania	Progresywny
Prędkość migawki elektronicznej	Auto/Ręczna 1/3 s – 1/100 000 s
Minimalne oświetlenie	0,005 lux @F1.4 (Kolor, 30 IRE); 0,0005 lux @F1.4 (B/W, 30 IRE); 0 lux (przy włączonym oświetlaczu)
Stosunek S/N	>56 dB
Zasięg oświetlenia	Do 60 m (IR), do 60 m (światło białe)
Sterowanie oświetlaczem	Automatyczne / Ręczne
Liczba oświetlaczy	4 (wielordzeniowe: IR + światło białe)
Regulacja kąta	Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotacja: 0°–360°
Typ obiektywu	Moto-zoom, zmienna ogniskowa
Mocowanie	φ14
Ogniskowa	2,7 mm – 13,5 mm
Maks. przysłona	F1.4
Pole widzenia	H: 114°–32°; V: 58°–17°; D: 138°–36°
Sterowanie przysłoną	Stała
Min. odległość ostrzenia	0,1 m
DORI (Szeroki)	Detekcja: 85,3 m; Obserwacja: 34,0 m; Rozpoznanie: 17,1 m; Identyfikacja: 8,5 m
DORI (Tele)	Detekcja: 280,0 m; Obserwacja: 112,0 m; Rozpoznanie: 56,0 m; Identyfikacja: 28,0 m
IVS (ochrona obwodowa)	Wtargnięcie, linia przecięcia, wykrywanie postoju, włóczenia się (klasyfikacja pojazd/ludzka)
Wykrywanie twarzy (pełny obraz)	Detekcja, zdjęcie, optymalizacja zdjęcia, przesył, poprawa jakości, ustawienie zdjęcia jako portret/1-calowe, filtry kąta twarzy, tryby zdjęć
SMD	SMD 4.0
AcuPick	Algorytmy deep learning, wyszukiwanie osób/pojazdów w nagraniach
AI SSA	Automatyczne dostosowanie parametrów obrazu
Inteligentne wyszukiwanie	Współpraca z NVR do inteligentnego filtrowania i analizy zdarzeń
Kompresja	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (tylko podstrumień)
Kodowanie AI	AI H.264/H.265 (SmartCodec, Smart H.264+/H.265+)
Liczba strumieni	3
Rozdzielczości	6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 720p, D1, VGA, CIF
Sterowanie bitrate	VBR, CBR, ABR
Bitrate	H.264/H.265: 3 kbps – 16384 kbps
Tryb dzień/noc	Auto (ICR) / Kolor / B/W
WDR	120 dB
Redukcja szumów	3D NR
Maski prywatności	Do 8 obszarów
Inne funkcje	ROI, EIS, defog, smart dual light, smart illumination, obrót obrazu, mirror
Wbudowany mikrofon	Tak
Kompresja audio	G.711a, G.711Mu, PCM, G.726, G.723
Zdarzenia alarmowe	Brak/pusta/błąd karty SD, sabotaż, ruch, wtargnięcie, linia, twarz, zmiana sceny, dźwięk, napięcie, defocus, alarm zewnętrzny, SMD
Port	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP,

Interoperacyjność	Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Użytkownicy	ONVIF (Profile S/G/T/M), CGI
Magazyn danych	20 (pasmo 64 M)
Audio in/out	FTP, SFTP, Micro SD (do 512 GB), NAS
Alarm in/out	1 × RCA / 1 × RCA
Zasilanie	1 wejście / 1 wyjście
Pobór mocy	12 VDC / PoE (802.3af)
	Podstawowy: 3,8 W (12 VDC) / 5,3 W (PoE); Maks.: 9,9 W (12 VDC) / 12,5 W (PoE)
Temp. pracy	-30 °C do +60 °C
Wilgotność pracy	≤95% RH (bez kondensacji)
Ochrona	IP67
Materiał	Metal
Wymiary	238,5 × 90,7 × 90,7 mm
Waga netto/brutto	835 g / 1090 g