

Dane aktualne na dzień: 10-12-2025 23:10

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3649t-zas-il-27135-p-134855.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW3649T-ZAS-IL-27135

Cena	3 019,09 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56875
Kod producenta	IPC-HFW3649T-ZAS-IL-27135
Kod EAN	6939554926921
Rozdzielczość kamery	6MPX
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	90°
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Biały
Ogniskowa obiektywu	B.D.
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW3649T-ZAS-IL-27135

Model: IPC-HFW3649T-ZAS-IL-27135

Najważniejsze cechy:

- 6-megapikselowy przetwornik obrazu CMOS 1/2.7", zapewniający wysoką jakość obrazu przy niskim oświetleniu.
- Maksymalna rozdzielczość: 6 MP (3288 × 1850) przy 25/30 kl./s.
- Kompresja H.265, wysoka wydajność, bardzo niski bitrate.
- Wbudowane wielordzeniowe oświetlenie: maksymalny zasięg podczerwieni (IR) 60 m, zasięg światła ciepłego również 60 m.
- Obsługa ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265 – elastyczne kodowanie dostosowane do różnych środowisk sieciowych i pamięci masowej.

-
- Tryb obrotu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, znakowanie cyfrowe – dostosowanie do różnych scenariuszy monitoringu.
 - Inteligentne funkcje monitoringu: wykrywanie wtargnięcia, przekroczenia linii (obie funkcje umożliwiają klasyfikację i dokładne rozróżnianie ludzi i pojazdów), wykrywanie postępu i krążenia; wykrywanie twarzy (pełny obraz).
 - Wykrywanie nieprawidłowości: ruch, sabotaż wideo, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, brak połączenia sieciowego, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, wykrycie napięcia.
 - Wejścia/wyjścia alarmowe: 1 wejście, 1 wyjście; audio: 1 wejście, 1 wyjście; obsługa kart Micro SD do 512 GB; wbudowany mikrofon.
 - Zasilanie: 12 VDC lub PoE.
 - Klasa szczelności: IP67.
 - Obsługa technologii SMD 4.0.
 - Obsługa AI SSA.
 - Możliwość ustawienia strefy SMD w obszarach oświetlonych światłem ciepłym do wyzwalania alarmów.

Specyfikacja techniczna:

Parametry obrazu:

- **Rozdzielczość przetwornika:** 6 Mpx
- **Typ przetwornika:** 1/2,7" CMOS, skanowanie progresywne
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3288 × 1850 przy 25/30 kl./s
- **Obsługiwane rozdzielczości:**
 - 6 Mpx (3288 × 1850 / 3200 × 1800)
 - 5 Mpx (2960 × 1688 / 2880 × 1620)
 - 4 Mpx (2688 × 1520 / 2560 × 1440)
 - 3 Mpx (2304 × 1296)
 - 1080p (1920 × 1080)
 - 720p (1280 × 720)
 - D1 (704 × 576 / 704 × 480)
 - VGA (640 × 480)
 - CIF (352 × 288 / 352 × 240)
- **Minimalne oświetlenie:**
 - 0,007 Lux (F1.4, kolor)
 - 0,0007 Lux (F1.4, czarno-biały)
 - 0 Lux przy włączonym IR
- **IR podświetlenie:** tak, do 60 m
- **Podświetlenie LED (ciepła biel):** tak, do 60 m
- **Obiektyw:** f = 2,7–13,5 mm, varifocal
- Kąt widzenia poziomy: 114°–32°
- Pionowy: 58°–17°
- Diagonalny: 138°–36°
- **Czas otwarcia migawki:** 1/3–1/100 000 s
- **Filtr ICR:** tak
- **Kompensacja światła:** BLC, HLC
- **Szeroki zakres dynamiki (WDR):** 120 dB
- **Redukcja szumów:** 3D NR
- **Automatyczne sterowanie wzmocnieniem i jasnością:** tak
- **Automatyczny balans bieli:** tak

Interfejsy i protokoły:

- **Interfejs sieciowy:** 1× Fast Ethernet, 10/100 Base-T, PoE
- **Liczba użytkowników:** do 20 jednocześnie podłączonych klientów
- **Kompresja wideo:**
 - H.265+, H.265
 - H.264+, H.264
 - H.264B, H.264H
 - MJPEG (strumień dodatkowy)
 - AI H.264, AI H.265
- **Obsługa ONVIF:** tak, profile S/G/T/M + CGI
- **Protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
- **Strumieniowanie:** potrójny strumień (triple stream)
- **Gniazdo kart pamięci:** microSD (maks. 512 GB)
- **Wejścia/wyjścia alarmowe:** 1× wejście alarmowe, 1× wyjście alarmowe
- **Audio:**
 - Wbudowany mikrofon
 - 1× wejście audio (RCA)
 - 1× wyjście audio (RCA)
- **Kodeki audio:** G.711a, G.711Mu, PCM, G.726, G.723

Właściwości mechaniczne i środowiskowe:

- **Zasilanie:** DC 12 V lub PoE (802.3af), pobór mocy do 12,5 W
- **Stopień ochrony:** wodoodporność IP67
- **Temperatura pracy:** od -30 do +60 °C
- **Wymiary:** 238,5 × 90,7 × 90,7 mm
- **Waga:** 835 g