

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3649t1-as-pv-0280b-pro-black-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-138080.html>



Kamera IP DAHUA IPC-HFW3649T1-AS-PV-0280B-PRO-BLACK Opakowanie zbiorcze 4szt.

Cena	10 132,20 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	53289K04
Kod producenta	IPC-HFW3649T1-AS-PV-0280B-PRO-BLACK
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość kamery	6MPX
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	75°
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Czarny

Opis produktu

Kamera IP DAHUA IPC-HFW3649T1-AS-PV-0280B-PRO-BLACK Opakowanie zbiorcze 4szt.

Model: IPC-HFW3649T1-AS-PV-0280B-PRO-BLACK

Najważniejsze cechy

- 6-MP 1/1.8" sensor obrazu CMOS, niski poziom oświetlenia i obraz o wysokiej rozdzielczości.
- Maksymalne wyjście 6 MP (3288 × 1850) @25/30 kl./s.
- Kodek H.265, wysoka kompresja, ultra-niski bitrate.
- Wbudowane wielordzeniowe oświetlenie, maksymalna odległość IR: 50 m, maksymalna odległość oświetlenia ciepłym światłem: 50 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, elastyczne kodowanie, dostosowane do różnych środowisk przepustowości i przechowywania.

-
- Tryb obrotu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowe znakowanie wodne, dostosowane do różnych scen monitoringu.
 - Inteligentne monitorowanie: Wtargnięcie, przekroczenie linii (obie funkcje wspierają klasyfikację i precyzyjne wykrywanie pojazdów i ludzi).
 - Wykrywanie nieprawidłowości: Wykrywanie ruchu, maskowanie prywatności, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp, wykrywanie napięcia.
 - Alarm: 1 wejście, 1 wyjście; audio: 1 wejście, 1 wyjście; obsługa maks. karty Micro SD 512 GB; wbudowane dwa mikrofony; 1-kanalowy głośnik; obsługa dwukierunkowej rozmowy.
 - Zasilanie 12 VDC/PoE.
 - Ochrona IP67.
 - Alarm dźwiękowy i świetlny (czerwone i niebieskie światła).
 - SMD 4.0.
 - Obsługa AI SSA oraz funkcji szybkiego uzbrajania i rozbrajania.
 - Możliwość ustawienia obszaru SMD w strefach ciepłego światła, które wspierają wyzwalanie alarmów.