

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3649t1-as-pv-0280b-pro-p-133408.html>



Kamera IP DAHUA IPC-HFW3649T1-AS-PV-0280B-PRO

Cena	2 542,05 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	53221
Kod producenta	IPC-HFW3649T1-AS-PV-0280B-PRO
Kod EAN	6923172592323
Kolor obudowy	Biały
Ogniskowa obiektywu	B.D.
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Rozdzielczość kamery	6MPX
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	75°
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

Kamera IP DAHUA IPC-HFW3649T1-AS-PV-0280B-PRO

Model: IPC-HFW3649T1-AS-PV-0280B-PRO

Najważniejsze cechy

- 6-MP 1/1.8" sensor obrazu CMOS, niski poziom oświetlenia i obraz o wysokiej rozdzielczości.
- Maksymalne wyjście 6 MP (3288 x 1850) @25/30 kl./s.
- Kodek H.265, wysoka kompresja, ultra-niski bitrate.
- Wbudowane wielordzeniowe oświetlenie, maksymalna odległość IR: 50 m, maksymalna odległość oświetlenia ciepłym światłem: 50 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, elastyczne kodowanie, dostosowane do różnych środowisk przepustowości i przechowywania.

- Tryb obrotu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowe znakowanie wodne, dostosowane do różnych scen monitoringu.
- Inteligentne monitorowanie: Wtargnięcie, przekroczenie linii (obie funkcje wspierają klasyfikację i precyzyjne wykrywanie pojazdów i ludzi).
- Wykrywanie nieprawidłowości: Wykrywanie ruchu, maskowanie prywatności, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp, wykrywanie napięcia.
- Alarm: 1 wejście, 1 wyjście; audio: 1 wejście, 1 wyjście; obsługa maks. karty Micro SD 512 GB; wbudowane dwa mikrofony; 1-kanalowy głośnik; obsługa dwukierunkowej rozmowy.
- Zasilanie 12 VDC/PoE.
- Ochrona IP67.
- Alarm dźwiękowy i świetlny (czerwone i niebieskie światła).
- SMD 4.0.
- Obsługa AI SSA oraz funkcji szybkiego uzbrajania i rozbrajania.
- Możliwość ustawienia obszaru SMD w strefach ciepłego światła, które wspierają wyzwalanie alarmów.

Specyfikacja techniczna

IVS (Ochrona obwodowa)

SMD

AcuPick

AI SSA

Inteligentne wyszukiwanie

PortAudio Wejście audio

Wyjście audio

Wejście alarmowe

Wyjście alarmowe

Certyfikaty

Ustawienia obrazu

Nakładka OSD

Tryb nagrywania

Karta Micro SD (maks.)

Ustawienia domyślne

Zarządzanie użytkownikami

Zabezpieczenia

Niska jasność

Kompresja wideo

Inteligentny kodek

Kodowanie AI

Liczba klatek na sekundę

Możliwość strumieniowania

Rozdzielczość

Kontrola przepływności

Przepływność wideo

Tryb dzień/noc

BLC

HLC

WDR

Samoadaptacja sceny (SSA)

Balans bieli

Kontrola wzmocnienia

Redukcja szumów

Wykrywanie ruchu

Domyślna przepływność

Włamanie, przekroczenie linii (obie funkcje wspierają klasyfikację i precyzyjne wykrywanie pojazdów oraz osób)
SMD 4.0

Używa algorytmów głębokiego uczenia i współpracuje z urządzeniami zaplecza, aby precyzyjnie dopasowywać cele, takie jak osoby i pojazdy, oraz przeszukiwać nagrania i wideo na żywo, aby szybko zlokalizować cele

Tak

Współpraca z inteligentnym NVR w celu wykonywania wyszukiwania z podziałem na zdarzenia, wyodrębniania zdarzeń oraz łączenia zdarzeń z filmami

1 kanał (port RCA)

1 kanał (port RCA)

1 kanał: styk mokry, 5 mA 3-5 VDC

1 kanał: styk mokry, 300 mA 12 VDC

CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE

Jasność; Kontrast; Ostrość; Nasycenie; Gamma

Czas; kanał; lokalizacja; maskowanie prywatności; zdjęcie; niestandardowe

Nagrywanie ręczne; nagrywanie detekcji ruchu; nagrywanie harmonogramu; nagrywanie alarmowe. Priorytet nagrywania: ręczne>alarm>detekcja ruchu>harmonogram

512 GB

Obsługa przywracania ustawień jednym kliknięciem

Do 20 użytkowników

Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; IEEE802.1x; kontrola dostępu do sieci

Ultra Starlight

H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (obsługiwane tylko przez strumień pomocniczy)

Smart H.265+; Smart H.264+

AI H.265; AI H.264

Strumień główny: 3288 × 1850@(1-25/30 fps), strumień pomocniczy: 1920 × 1080@(1-25/30 fps), trzeci strumień: 1920 × 1080@(1-25/30 fps)

3 strumienie

6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1; VGA; CIF

VBR; CBR; ABR

H.264: 3 kbps-16384 kbps; H.265: 3 kbps-16384 kbps

Auto(ICR)/Kolor/B/W

Tak

Tak

120 dB

Tak

Auto; naturalny; lampa uliczna; zewnętrzny; ręczny; niestandardowy regionalny

Auto/Ręczny

3D NR

OFF/ON (4 obszary, prostokątne)

4096 kbps (3288 × 1850)

Obszar zainteresowania (Rol)	Tak (4 obszary)
Inteligentne oświetlenie	Tak
Podwójne światło inteligentne	Tak
Usuwanie mgły	Tak
Obrót obrazu	0°/90°/180°/270° (Obsługuje 90°/270° przy rozdzielczości 2688 × 1520 i niższej)
Odbicie lustrzane	Tak
Maskowanie prywatności	8 obszarów
LDC	Tak
Język	Polski, Angielski i inne języki
Zdarzenia alarmowe	Brak karty SD; pełna karta SD; błąd karty SD; brak połączenia sieciowego; konflikt IP; nielegalny dostęp; detekcja ruchu; sabotaż wideo; zmiana sceny
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK i API	Tak
Protokół sieciowy	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast i inne
Interoperacyjność	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T); CGI
Użytkownicy/hosts	20 (Całkowita przepustowość: 64 M)
Magazyn	FTP; SFTP; Karta Micro SD (maks. 512 GB); NAS
Przeglądarka	IE: IE11; Chrome; Firefox
Oprogramowanie zarządzające	Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care
Aplikacja mobilna	iOS; Android
Cyberbezpieczeństwo	Szyfrowanie wideo; szyfrowanie firmware'u; szyfrowanie konfiguracji; filtry IP/MAC i inne zabezpieczenia
Temperatura pracy	-40 °C do +60 °C
Wilgotność pracy	≤95% (RH), bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-40 °C do +60 °C
Wilgotność przechowywania	≤95% (RH), bez kondensacji
Ochrona	IP67
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Mocowanie obiektywu	M16
Ogniskowa	2.8 mm
Maksymalna przysłona	F1.0
Kąt widzenia	H: 109°; V: 59°; D: 131°
Kontrola przysłony	Stała
Minimalna odległość ostrzenia	2 m
Odległość DORI	D: 70.2 m; O: 28.1 m; R: 14.0 m; I: 7.0 m
Wygląd kamery	Bullet
Sensor obrazu	1/1.8" CMOS
Piksel	6 MP
Rozdzielczość maksymalna	3288 (H) × 1850 (V)
ROM	256 MB
RAM	2 GB
System skanowania	Progresywny
Prędkość migawki elektronicznej	Auto/Ręczny 1/3 s–1/100,000 s
Minimalne oświetlenie	0.0005 lux@F1.0 (Kolor)
Współczynnik sygnału do szumu	□56 dB
Odległość oświetlenia	Do 40 m (IR) i do 40 m (ciepłe światło)
Zasilanie	12 VDC; PoE+ (802.3at)
Zużycie energii	Podstawowe: 4.3 W (12 VDC), Maks.: 11.8 W (12 VDC)