

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3649t1-zas-pv-2712-pro-black-p-123650.html>

Kamera IP DAHUA IPC-HFW3649T1-ZAS-PV-2712-PRO-BLACK

Cena	3 115,51 zł
Numer katalogowy	66014
Kod producenta	IPC-HFW3649T1-ZAS-PV-2712-PRO
Język interfejsu WEB	polski
Klasa szczelności	IP67
Rozdzielczość kamery	6MPX
Czułość przetwornika	0.0005 Lux@F1.0 (Color, 30IRE) 0.0004 Lux@F1.0 (B/W, 30IRE) 0 lux (Illuminator on)
Wielkość przetwornika	1/1.8
Audio	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Kąt widzenia	112° - 48°
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wandaloodporność	Nie
Balans bieli	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Strefy prywatności	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Wbudowany głośnik	Tak
Obsługa kart pamięci	Nie
Max. liczba użytkowników	20
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Wbudowany obiektyw	Tak
Pobór mocy	6 W
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P
Widoczność w nocy	30 m
Typ obudowy	Tubowa
Ogniskowa obiektywu	2.7-12 mm (motozoom)

Obiektyw	Stały
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Współczynnik S/N	>56 dB
WDR	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Onvif	Tak
Wejścia/wyjścia audio	wbudowany mikrofon i głośnik

Opis produktu

Kamera IP DAHUA IPC-HFW3649T1-ZAS-PV-2712-PRO-BLACK

- Model: IPC-HFW3649T1-ZAS-PV-2712-PRO
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/1.8
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Ogniskowa obiektywu: 2.7-12 mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 6 W
- Czułość przetwornika: 0.0005 Lux@F1.0 (Color, 30IRE) 0.0004 Lux@F1.0 (B/W, 30IRE) 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: wbudowany mikrofon i głośnik
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 112° - 48°
- Rozdzielczość kamery: 6MPX
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa