

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3841e-as-0280b-s2-black-p-130685.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW3841E-AS-0280B-S2-BLACK

Cena	1 933,32 zł
Numer katalogowy	41239
Kod producenta	IPC-HFW3841E-AS-0280B-S2-BLACK
Kod EAN	6923172559425
Obsługa WiFi	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 8MPX
Klasa szczelności	IP67
Kolor obudowy	Czarny
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Czułość przetwornika	0.007 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0007 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Rodzaj przetwornika	CMOS
Audio	Tak
Widoczność w nocy	30
Kąt widzenia	107°
Rozdzielczość	3840x2160
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Balans bieli	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Strefy prywatności	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Wejścia/wyjścia audio	brak
Onvif	Tak
Temperatura pracy	-40 °C to +60 °C (-40 °F to 140 °F) /Less than 95% RH
Max. liczba użytkowników	20.0000
Jakość obrazu	8 Mpx / 4K

Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Pobór mocy	7
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wspierane protokoły sieciowe	Pv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Typ obudowy	Tubowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Obiektyw	Stały
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Współczynnik S/N	>56 dB
Wbudowany mikrofon	Tak
Detekcja ruchu	Tak

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW3841E-AS-0280B-S2-BLACK

Model: IPC-HFW3841E-AS-0280B-S2-BLACK

Najważniejsze cechy

- Przetwornik 1/2,8"
- Rozdzielczość kamery: 8MP
- Zasięg oświetlacza: 30m
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Klasa Szczelności: IP67
- Sygnał wyjściowy kamery: IP
- Alarm: wejście / wyjście
- Audio: wejście / wyjście
- Gwarancja: 36 miesięcy
- Zasilanie kamery: 12V DC ; PoE

Specyfikacja techniczna

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	8.3 Mpx
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx ,

	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	107 ° (dane producenta)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Interfejs RS-485:	Nie
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wbudowany mikrofon Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Obsługa dwukierunkowego audio Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 8.3 Mpx (25 kl/s przy wyłączonych funkcjach Ai)
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	Tak
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębnić i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów AFSA - Anti-flicker Self-adaption - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca algorytmy głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych, takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu ustawienia optymalnych parametrów obrazu SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy Obsługa NAS - Network Attached Storage BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości

Zasilanie:

Pobór mocy:

Obudowa:

Kolor:

Klasa szczelności:

Wandaloodporna:

Temperatura pracy :

Waga:

Wymiary:

Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

Detekcja ruchu

Konfigurowalne strefy prywatności

Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, Detekcja dźwięku

PoE (802.3af),

12 V DC / 490 mA

≤ 7.2 W @ PoE

≤ 5.9 W @ 12 V

Compact - Metalowa

Czarny

IP67

Nie

-40 °C ... 60 °C

0.59 kg

193 x 71 x 67 mm