

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3841e-as-0280b-s2-p-129367.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW3841E-AS-0280B-S2

Cena	1 933,32 zł
Numer katalogowy	35424
Kod producenta	IPC-HFW3841E-AS-0280B-S2
Kod EAN	6923172542120
Wejścia/wyjścia audio	brak
Onvif	Tak
Temperatura pracy	-40 °C to +60 °C (-40 °F to 140 °F) /Less than 95% RH
Max. liczba użytkowników	20.0000
Jakość obrazu	8 Mpx / 4K
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Pobór mocy	7
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wspierane protokoły sieciowe	Pv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Typ obudowy	Tubowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Obiektyw	Stały
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Współczynnik S/N	>56 dB
Wbudowany mikrofon	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 8MPX

Klasa szczelności	IP67
Kolor obudowy	Biały
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Czułość przetwornika	0.007 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0007 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Rodzaj przetwornika	CMOS
Audio	Tak
Widoczność w nocy	30
Kąt widzenia	107°
Rozdzielczość	3840x2160
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Balans bieli	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Strefy prywatności	Tak
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW3841E-AS-0280B-S2

Model: IPC-HFW3841E-AS-0280B-S2

Najważniejsze cechy

- Przetwornik 1/2,8"
- Rozdzielczość kamery: 8MP
- Zasięg oświetlacza: 30m
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Klasa Szczelności: IP67
- Sygnał wyjściowy kamery: IP
- Alarm: wejście / wyjście
- Audio: wejście / wyjście
- Gwarancja: 36 miesięcy
- Zasilanie kamery: 12V DC ; PoE

Specyfikacja techniczna

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	8.3 Mpx
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx ,

Obiektyw:	2688 x 1520 - 4 Mpx ,
Kąt widzenia:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,
Zasięg oświetlacza IR:	2048 x 1536 - 3 Mpx ,
Interfejs RS-485:	2304 x 1296 - 3 Mpx ,
Gniazdo karty pamięci:	1920 x 1080 - 1080p ,
Metoda kompresji obrazu:	1280 x 960 - 1.3 Mpx ,
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1280 x 720 - 720p
Audio:	2.8 mm
	107 ° (dane producenta)
	30 m
	Nie
	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
	1 / 1
	Wbudowany mikrofon
	Wejście na mikrofon zewnętrzny
	Wyjście audio
	Obsługa dwukierunkowego audio
	Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 8.3 Mpx (25 kl/s przy wyłączonych funkcjach Ai)
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	Tak
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
	Android: Darmowa aplikacja DMSS
	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
	192.168.1.108
	admin / -
	Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
	80, 37777
Porty dostępu przez www:	37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny
	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
	3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
	ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
	F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
	Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębniać i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów
	AFSA - Anti-flicker Self-adaption - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu
	AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca algorytmy głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych, takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu ustawienia optymalnych parametrów obrazu
	SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy
	Obsługa NAS - Network Attached Storage
	BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
	Tryb dzień/noc
	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
	Automatyczny balans bieli
	AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
	Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
	Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

Zasilanie:

Pobór mocy:

Obudowa:

Kolor:

Klasa szczelności:

Wandaloodporna:

Temperatura pracy :

Waga:

Wymiary:

Detekcja ruchu

Konfigurowalne strefy prywatności

Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, Detekcja dźwięku

PoE (802.3af),

12 V DC / 490 mA

≤ 7.2 W @ PoE

≤ 5.9 W @ 12 V

Compact - Metalowa

Biały

IP67

Nie

-40 °C ... 60 °C

0.59 kg

193 x 71 x 67 mm