

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3842e-as-0280b-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-108537.html>



Kamera IP Dahua IPC-HFW3842E-AS-0280B Opakowanie zbiorcze 4szt.

Numer katalogowy	42097K04
Kod producenta	42097K04
Obsługa kart pamięci	Tak
Wyjście wideo	Nie
Język interfejsu WEB	polski
Klasa szczelności	Nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Pobór mocy	6.1 W
Wielkość przetwornika	1/1.8
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ obudowy	Tubowa
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Zasilacz w komplecie	NIE
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wandaloodporność	Tak
Strefy prywatności	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Obsługa WiFi	Nie
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Wbudowany głośnik	Nie
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Max. liczba użytkowników	20
Wbudowany mikrofon	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Wbudowany obiektyw	Tak
Klasa odporności	IK10
Rodzaj przetwornika	CMOS
Czułość przetwornika	0.003 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux

	(Illuminator on)
Widoczność w nocy	30 m
Audio	Tak
Rozdzielczość	3840x2160
Kąt widzenia	110°
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Obiektyw	Stały
Balans bieli	Tak
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Detekcja ruchu	Tak
WDR	Tak
Onvif	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HFW3842E-AS-0280B Opakowanie zbiorcze 4szt.

- Model: 42097K04
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/1.8
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 3840x2160
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Wyjście wideo: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: Nie dotyczy
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 6.1 W
- Czułość przetwornika: 0.003 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 110°

-
- Zasilacz w komplecie: NIE
 - Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
 - Obiektyw: Stały
 - Wandaloodporność: Tak
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa