

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3842t-zas-2712-p-93425.html>

Kamera IP Dahua IPC-HFW3842T-ZAS-2712

Cena	3 404,21 zł
Numer katalogowy	42105
Kod producenta	IPC-HFW3842T-ZAS-2712
Kod EAN	6923172597069
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
NDAA	Nie
Rozdzielczość	3840x2160
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany głośnik	Nie
Widoczność w nocy	30 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Wielkość przetwornika	1/1.8
Wyjście wideo	Nie
Rodzaj przetwornika	CMOS
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Wbudowany obiektyw	Tak
WDR	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wandaloodporność	Tak
Obiektyw	Stały

Zasilacz w komplecie	NIE
Kąt widzenia	90° - 23°
Typ obudowy	Tubowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP
Czułość przetwornika	0.003 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Pobór mocy	6.1 W
Klasa odporności	IK10
Klasa szczelności	Nie dotyczy
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Max. liczba użytkowników	20

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HFW3842T-ZAS-2712

- Model: IPC-HFW3842T-ZAS-2712
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/1.8
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 3840x2160
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Wyjście wideo: Nie
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: Nie dotyczy
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 6.1 W
- Czułość przetwornika: 0.003 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak

-
- Wbudowany głośnik: Nie
 - Typ obudowy: Tubowa
 - IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
 - Kąt widzenia: 90° - 23°
 - Zasilacz w komplecie: NIE
 - Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
 - Obiektyw: Regulowany
 - Wandaloodporność: Tak
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
 - NDAA: Nie