

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3849t-zas-il-27135-black-p-134859.html>



Kamera IP Dahua IPC-HFW3849T-ZAS-IL-27135-BLACK

Cena	3 565,70 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56880
Kod producenta	IPC-HFW3849T-ZAS-IL-27135-BLACK
Kod EAN	6939554927171
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Kolor obudowy	Czarny
Ogniskowa obiektywu	B.D.
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany głośnik	Nie
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	76°

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HFW3849T-ZAS-IL-27135-BLACK

Model: IPC-HFW3849T-ZAS-IL-27135-BLACK

Najważniejsze cechy:

- Przetwornik obrazu 1/2.7" CMOS o rozdzielczości 8 MP – wysoka jakość obrazu nawet przy słabym oświetleniu.
- Maksymalna rozdzielczość wyjściowa: 8 MP (3840 × 2160) przy 25/30 kl./s.
- Kompresja H.265 – wysoka kompresja i bardzo niski bitrate.
- Wbudowane wielordzeniowe oświetlenie – zasięg IR i światła ciepłego do 60 m.
- Obsługa ROI, Smart H.264+/H.265+, AI H.264/H.265 – elastyczne kodowanie dla różnych warunków sieci i przechowywania.
- Funkcje: tryb obrotu, WDR, redukcja szumów 3D NR, HLC, BLC, znakowanie cyfrowe – idealna do różnych scen

monitoringu.

- Inteligentne monitorowanie: wykrywanie wtargnięcia i przekroczenia linii (z klasyfikacją pojazdów i osób).
- Wykrywanie anomalii: detekcja ruchu, sabotaż wideo, zmiana sceny, detekcja dźwięku, błędy i brak karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nieautoryzowany dostęp, wykrywanie napięcia.
- Alarm: 1 wejście / 1 wyjście; audio: 1 wejście / 1 wyjście; wbudowany mikrofon; obsługa kart Micro SD do 512 GB.
- Zasilanie: 12 VDC lub PoE.
- Klasa szczelności IP67 – odporność na warunki atmosferyczne.
- Obsługa funkcji SMD 4.0.
- Wspiera AI SSA – automatyczne dostosowanie parametrów obrazu.
- Możliwość definiowania obszarów SMD w strefach z oświetleniem ciepłym – obsługa wyzwalania alarmów.

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Przetwornik obrazu	1/2.7" CMOS
Maksymalna rozdzielczość	3840 (H) × 2160 (V)
ROM	256 MB
RAM	1 GB
System skanowania	Progresywny
Migawka elektroniczna	Auto/Ręczna 1/3 s–1/100,000 s
Minimalne oświetlenie	0.007 lux (kolor), 0.0007 lux (B/W), 0 lux (IR on)
S/N Ratio	>56 dB
Zasięg oświetlenia	Do 60 m (IR i światło ciepłe)
Sterowanie oświetlaczem	Auto / Ręczne
Liczba oświetlaczy	4 (IR + światło ciepłe)
Regulacja kąta	Pan: 0–360°; Tilt: 0–90°; Rotacja: 0–360°
Typ obiektywu	Zmiennooogniskowy z napędem
Mocowanie	φ14
Ogniskowa	2.7 mm–13.5 mm
Maks. przysłona	F1.4
Pole widzenia	H: 114°–32°, V: 58°–17°, D: 138°–36°
Sterowanie przysłoną	Stała
Minimalna odległość ostrzenia	0.1 m
DORI (W/T)	85.3 m / 280 m (Wykrycie); 34.0 m / 112 m (Obserwacja); 17.1 m / 56 m (Rozpoznanie); 8.5 m / 28 m (Identyfikacja)
Funkcje AI	IVS, SMD 4.0, AcuPick, AI SSA, Smart Search
Kompresja wideo	H.265, H.264, MJPEG
Smart Codec	H.265+, H.264+
Kodowanie AI	AI H.265, AI H.264
Częstotliwość klatek	Do 3840×2160 @30 fps (3 strumienie)
Rozdzielczości	8M do CIF (wielkoformatowe do niskiej jakości)
Sterowanie bitrate	VBR / CBR / ABR
Tryb dzień/noc	Auto (ICR), Kolor, Cz/B
WDR	120 dB
Redukcja szumów	3D NR
Stabilizacja obrazu	EIS
Regiony zainteresowania	4 obszary
Maski prywatności	8 obszarów
Rotacja obrazu	0° / 90° / 180° / 270°
Mikrofon	Wbudowany
Kompresja audio	G.711a, G.711Mu, PCM, G.726, G.723
Alarmy i zdarzenia	Ruch, sabotaż, brak SD, zmiana sceny, dźwięk, napięcie, itp.
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokoły sieciowe	IPv4/6, HTTP, RTSP, FTP, SNMP, itp.
Zgodność	ONVIF (Profile S/G/T/M), CGI
Użytkownicy	Do 20 użytkowników, do 64 Mbps
Przeglądarki	IE11, Chrome, Firefox
Oprogramowanie	SmartPSS Lite, DSS, DMSS
Aplikacje mobilne	iOS, Android
Bezpieczeństwo	Szyfrowanie wideo, firmware, kont, HTTPS, 802.1x, itp.
Wejście/wyjście audio	1 RCA / 1 RCA
Wejście/wyjście alarmowe	1 IN (3–5 VDC), 1 OUT (12 VDC, 300 mA)
Zasilanie	12 VDC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	3.8 W (standard), do 12.5 W (maksymalnie)
Temp. pracy	–30 °C do +60 °C
Wilgotność	≤95%, bez kondensacji
Klasa ochrony	IP67
Obudowa	Metalowa
Wymiary	238.5 × 90.7 × 90.7 mm

Waga

Netto: 835 g, Brutto: 1090 g