

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3849t1-as-pv-0360b-s5-black-p-137890.html>



Kamera IP Dahua IPC-HFW3849T1-AS-PV-0360B-S5-BLACK

Cena	2 565,65 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56850
Kod producenta	IPC-HFW3849T1-AS-PV-0360B-S5-BLACK
Kod EAN	6939554967603
Kolor obudowy	Czarny
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	92°
Wbudowany głośnik	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Zasięg oświetlacza	50 ~ 80 m
Rozdzielczość kamery	8MPX
Obsługa kart pamięci	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie
Termowizja	Nie

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HFW3849T1-AS-PV-0360B-S5-BLACK

Model: IPC-HFW3849T1-AS-PV-0360B-S5-BLACK

Najważniejsze cechy

- Przetwornik obrazu CMOS 8 MP 1/2,8", przy niewielkim oświetleniu, wysoka rozdzielczość obrazu.
- Rozdzielczość maks. 8 MP (3840 × 2160)@25/30 kl.
- Kompresja H.265, wysoki stopień kompresji i niska przepustowość bez strat w jakości obrazu.
- Wbudowane ciepłe światło i dioda IR LED; maks. Zasięg podczerwieni do 30 m i zasięg ciepłego światła do 30 m.

- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, elastyczne kodowanie, pasujące do różnych warunków przepustowości i dostępności przestrzeni dyskowej.
- Funkcje: Ręczna regulacja obrotu uchyty, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, możliwość zastosowania w różnych scenach monitoringu.
- Inteligentne monitorowanie: Intruz, tripwire (te dwie funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdów i ludzi).
- Wykrywanie nietypowych zdarzeń: Wykrywanie ruchu, maskowanie prywatności, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp i wykrywanie napięcia.
- Alarm: 1 wejście, 1 wyjście; audio: 1 wejście, 1 wyjście; obsługuje maks. 512 G na karcie Micro SD; wbudowany podwójny mikrofon; 1-kanalowy głośnik.
- Zasilanie 12 VDC/PoE.
- Stopień ochrony IP67.
- Alarm dźwiękowy i świetlny (czerwone i niebieskie światła).
- TECHNOLOGIA SMD 4.0.
- Uzbrajanie/rozbrajanie jednym kliknięciem przez wejście alarmowe.

Specyfikacja

Parametr
IVS (Ochrona perymetryczna)

SMD
AcuPick

AI SSA
Detekcja twarzy (pełna klatka)

Smart Search

Wejście audio
Wyjście audio
Wejście alarmowe
Wyjście alarmowe
Certyfikaty
Ustawienia obrazu
Nakładki OSD
Tryby nagrywania

Karta Micro SD (max)
Przywracanie domyślne
Zarządzanie użytkownikami
Tryby bezpieczeństwa
Wrażliwość na słabe światło
Kompresja wideo

Smart Codec
Kodowanie AI
Szybkość klatek

Strumienie
Rozdzielczości
Kontrola bitrate
Bitrate
Tryb dzień/noc
BLC
HLC
WDR
SSA (auto dopasowanie sceny)
Balans bieli

Wzmocnienie
Redukcja szumu
Detekcja ruchu
Domyślny bitrate
ROI
Inteligentne oświetlenie

Opis (tłumaczenie na język polski)

Wtargnięcie, przekroczenie linii (obie funkcje z klasyfikacją ludzi i pojazdów), detekcja postoju, detekcja wałęsania się SMD 4.0

Algorytmy głębokiego uczenia, współpraca z urządzeniami backend; precyzyjne wyszukiwanie osób/pojazdów w nagraniach i obrazie na żywo

Tak

Detekcja twarzy, snapshoty, optymalizacja snapshotów, ulepszanie twarzy, eksport jako zdjęcie twarzy/zdjęcie paszportowe, strategię snapshotów, filtr kąta twarzy, ustawienia optymalizacji

Współpraca z inteligentnym NVR w celu precyzyjnego wyszukiwania, ekstrakcji i łączenia zdarzeń

1 kanał (RCA)

1 kanał (RCA)

1 kanał: styk mokry, 5 mA 3-5 VDC

1 kanał: styk mokry, 300 mA 12 VDC

CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Dyrektywa EMC 2014/30/EU

Jasność, kontrast, ostrość, nasycenie, gamma

Czas, kanał, lokalizacja, obraz, tekst użytkownika

Ręczny, detekcja wideo, harmonogram, alarm; priorytet:

Ręczny > Alarm > Detekcja > Harmonogram

512 GB

Obsługa jednego kliknięcia

Do 20 użytkowników

Login/hasło, MAC, HTTPS, 802.1x, kontrola dostępu sieci

Starlight

H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (tylko strumień dodatkowy)

Smart H.265+, Smart H.264+

AI H.265, AI H.264

Główny: do 8MP@25/30 fps; Dodatkowy: 704×576@25 fps / 704×480@30 fps; Trzeci: 1080p@25/30 fps

3 strumienie

8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 1.3MP, 720p, D1, VGA, CIF

VBR, CBR, ABR

H.264/H.265: 3 kbps-16384 kbps

Auto (ICR) / Kolor / B/W

Tak

Tak

120 dB

Tak

Auto, naturalny, lampa uliczna, zewnętrzny, ręczny, niestandardowy

Auto / Ręczne

3D NR

Włącz/wyłącz (4 obszary)

3840 kbps @ 3840×2160

Tak (4 obszary)

Tak

Odmglenie (Defog)	Tak
Rotacja obrazu	0°/90°/180°/270°
Lustrzane odbicie	Tak
Maski prywatności	4 obszary
LDC	Tak
Języki	EN, IT, ES, JP, RU, FR, DE, PT, TR, PL, RO, HU, KR, CZ, NL, UA, VI, AR, ES-LAT, HE, TH, ID
Zdarzenia alarmowe	Brak karty SD, pełna karta, błąd karty, odłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp, ruch, sabotaż, przekroczenie linii, wtargnięcie, postój, wałęsanie, twarz, zmiana sceny, dźwięk, napięcie, zewnętrzny alarm, SMD, wyjątek bezpieczeństwa RJ-45 (10/100 Base-T)
Port sieciowy	Tak
SDK / API	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP/RTSP/RTCP/RTMP, FTP/SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, SNMP, PPPoE, ICMP, IGMP, P2P
Protokoły sieciowe	ONVIF (S/G/T), CGI
Interoperacyjność	20 (pasmo maks. 64 M)
Użytkownicy/hosty	FTP/SFTP, Micro SD, NAS
Magazyn danych	IE11, Chrome, Firefox
Przeglądarki	Smart PSS Lite, DSS, DMSS
Oprogramowanie	iOS, Android
Aplikacje mobilne	Digest, WSSE, blokada konta, logi, filtrowanie IP/MAC, certyfikaty X.509, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted Boot/Execution/Upgrade
Bezpieczeństwo	-40°C do +60°C
Temp. pracy	≤95%, bez kondensacji
Wilgotność pracy	-40°C do +60°C
Temp. składowania	≤95%
Wilgotność składowania	IP67
Ochrona	Podstawowy
Poziom antykorozyjny	Stałoogniskowy
Typ obiektywu	M12
Mocowanie obiektywu	3.6mm
Ogniskowa	F1.0
Przystosowana	H: 92°
Kąt widzenia	Stały
Irys	2 m
Min. dystans ostrości	Detekcja 91 m, Obserwacja 36 m, Rozpoznanie 18 m, Identyfikacja 9 m
DORI	Bullet
Konstrukcja kamery	1/2.8" CMOS
Sensor	8 MP
Piksele	3840×2160
Maks. rozdzielczość	256 MB
ROM	2 GB
RAM	Progresywne
Skanowanie	1/3 s – 1/100 000 s
Migawka elektroniczna	0.004 lux (kolor), 0.0004 lux (B/W), 0 lux (przy włączonym oświetlaczu)
Czułość	>56 dB
S/N	IR do 30 m, warm light do 30 m
Zasięg oświetlaczy	Auto / Ręczne
Sterowanie oświetlaczem	2 IR + 2 białe LED
Liczba oświetlaczy	Pan 0–360°, Tilt 0–90°, Rotacja 0–360°
Regulacja osi	Tak, 1 mAh (przyciskowa)
Wbudowana bateria	Tak, podwójny
Mikrofon	Tak
Głośnik	G.711a/Mu, PCM, G.726, G.723
Kompresja audio	8/16/32/48/64 kHz
Próbkowanie audio	Metal + tworzywo
Materiał obudowy	288.4 × 94.4 × 84.7 mm
Wymiary produktu	173 × 172 × 170 mm
Wymiary opakowania	1.0 / 1.23 kg
Waga netto/brutto	Sufitowy, ścienny, na słupie
Montaż	Opcjonalnie
Zasilacz	Tak
Obiektyw w zestawie	12 VDC (±30%) / PoE (802.3af)
Napięcie pracy	4.5–7.7 W (12 VDC) / 5.8–9.4 W (PoE)
Pobór mocy	

