

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw4239t-ase-ni-0360b-p-108190.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW4239T-ASE-NI-0360B

Cena	1 481,13 zł
Numer katalogowy	20545
Kod producenta	IPC-HFW4239TP-ASE-NI-0360B
Kod EAN	6939554940996
Czułość przetwornika	0.001lux/F1.0 (kolor, 1/3s, 30IRE) 0.006lux/F1.0 (kolor, 1/30s, 30IRE)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Audio	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Kąt widzenia	87°
Rozdzielczość	1920x1080
Wandaloodporność	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Balans bieli	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Obsługa WiFi	Nie
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
NDA	Nie
Język interfejsu WEB	polski
Klasa odporności	IK10
Pobór mocy	4 W
Wbudowany obiektyw	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, TLS, SSH, NFS
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ obudowy	Tubowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Obiektyw	Stały
Ogniskowa obiektywu	3.6mm

Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
WDR	Tak
Detekcja ruchu	Nie
Wbudowany mikrofon	Nie
Onvif	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Max. liczba użytkowników	10
Klasa szczelności	IP67

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW4239T-ASE-NI-0360B

- Przetwornik: 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 1920x1080 / 50kl/s
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- obiektyw: 3.6mm
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, RoI
- elektroniczna funkcja dzień/noc
- kolorowy obraz w trudnych warunkach oświetleniowych
- rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS)
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 128GB
- obudowa: klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK10)
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- obsługa technologii ePoE (800m - 10Mb/s, 300m - 100Mb/s)
- zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
- gwarancja: 36 miesięcy
- Model: IPC-HFW4239TP-ASE-NI-0360B
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 3.6mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Nie
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Nie
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Detekcja ruchu: Nie
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Max. liczba użytkowników: 10
- Język interfejsu WEB: polski
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 4 W
- Czułość przetwornika: 0.001lux/F1.0 (kolor, 1/3s, 30IRE) 0.006lux/F1.0 (kolor, 1/30s, 30IRE)
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, TLS, SSH, NFS
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1

-
- Wbudowany mikrofon: Nie
 - Typ obudowy: Tubowa
 - Kąt widzenia: 87°
 - Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
 - Obiektyw: Stały
 - Wandaloodporność: Tak
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie
 - NDAA: Nie