

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw4239t-ase-ni-0360b-p-126453.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW4239T-ASE-NI-0360B

Cena	1 481,13 zł
Numer katalogowy	20545
Kod producenta	IPC-HFW4239TP-ASE-NI-0360B
Kod EAN	6939554940996
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Strefy prywatności	Nie
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Obsługa WiFi	Nie
Wyjście wideo	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Język interfejsu WEB	polski
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Klasa odporności	IK10
Kolor obudowy	Biały
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080P
Czułość przetwornika	0.001lux/F1.0 (kolor, 1/3s, 30IRE) 0.006lux/F1.0 (kolor, 1/30s, 30IRE)
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Audio	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Kąt widzenia	87°
Ogniskowa obiektywu	3.6 mm
Wandaloodporność	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Balans bieli	Tak
WDR	Tak
Detekcja ruchu	Nie
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Onvif	Tak
Wbudowany mikrofon	Nie

Max. liczba użytkowników	10.0000
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Klasa szczelności	IP67
Wbudowany obiektyw	Tak
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Pobór mocy	4
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP, TLS, SSH, NFS
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość	1920x1080
Obiektyw	Stały
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Materiał wykonania obudowy	Metalowa

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW4239T-ASE-NI-0360B

Model: IPC-HFW4239TP-ASE-NI-0360B

Najważniejsze cechy

- przetwornik: 1/2.8 2MP Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 1920x1080 / 50kl/s
- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
- obiektyw: 3.6mm
- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, RoI
- elektroniczna funkcja dzień/noc
- kolorowy obraz w trudnych warunkach oświetleniowych
- rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS)
- obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 128GB
- obudowa: klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK10)
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- obsługa technologii ePoE (800m - 10Mb/s, 300m - 100Mb/s)
- zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
- gwarancja: 36 miesięcy

Przeznaczenie

Kamera może służyć do monitoringu np:

-
- magazynów
 - parkingów
 - hurtowni
 - szkół
 - przedszkoli
 - itp.

Specyfikacja techniczna

- **Standard:** TCP/IP
- **Przetwornik:** 1/2.8 " STARVIS™ CMOS
- **Wielkość matrycy:** 2.1 Mpx
- **System skanowania:** Progresywny
- **Obiektyw:** 3.6 mm
- **Czułość:** 0.001 Lux / F1.0 (kolor)
- **Stosunek sygnał/szum (S/N):** > 50 dB
- **Interfejs RS-485:** Nie
- **Gniazdo karty pamięci:** Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
- **Metoda kompresji obrazu:** H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
- **Wejścia / wyjścia alarmowe:** 1 / 1
- **Prędkość transmisji strumienia głównego:** 25 kl/s @ 1080p
- **Interfejs sieciowy:** 10/100 Base-T (RJ-45)
- **Protokoły sieciowe:** HTTP, HTTPS, TCP, IPv4/IPv6, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
- **WEB Server:** Wbudowany
- **Maks. liczba użytkowników on-line:** 20
- **ONVIF:** 16.12
- **Pobór mocy:** < 4 W
- **Domyślny adres IP:** 192.168.1.108
- **Porty dostępu przez www:** 80, 37777
- **Porty dostępu przez aplikację na PC:** 37777
- **Port dostępu przez aplikację mobilną:** 37777
- **Port ONVIF:** 80
- **Obudowa:** Compact - Metalowa / Plastikowa
- **Kolor:** Biały / Czarny
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Wandaloodporna:** IK10
- **Temperatura pracy:** -30 °C ... 60 °C
- **Waga:** 0.87 kg
- **Wymiary:** 244 x 79 x 76 mm
- **Obsługiwane języki:** polski, angielski, czeski
- **Producent / Marka:** DAHUA
- **Gwarancja:** 3 lata

Rozdzielczość

- 1920 x 1080 - 1080p
- 1280 x 960 - 1.3 Mpx
- 1280 x 720 - 720p

Tryby pracy

- Strumień główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji
- Firmware 2.622.0000000.27.R, build: 2018-05-25
- Strumień główny : 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720
- Strumień pomocniczy 1 : 704 x 576, 352 x 288
- Strumień pomocniczy 2 : 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576

Kąt widzenia

- 87 ° (dane producenta)

-
- 85 ° (nasze testy)

Audio

- Wejście na mikrofon zewnętrzny
- Wyjście audio
- Obsługa dwukierunkowego audio
- Detekcja dźwięku

Przepływność (bitrate)

- 24 kb/s ... 10240 kb/s - H.264
- 14 kb/s ... 9984 kb/s - H.265

Wybrane funkcje

- WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
- ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
- BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
- Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- Detekcja ruchu
- Konfigurowalne strefy prywatności
- Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
- Analiza IVS : przekroczenie linii, zmiana sceny, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy

Zasilanie

- PoE (802.3af)
- ePoE
- 12 V DC / 300 mA

Dostęp z telefonu komórkowego

- Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
- Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite, Android: Darmowa aplikacja imou
- iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite, iOS (iPhone): Darmowa aplikacja imou
- Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus

Domyślny login / hasło administratora

- admin / -
- Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

RTSP URL

- rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny
- rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy