

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw5241t-ase-0280b-p-98454.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW5241T-ASE-0280B

Cena	1 500,76 zł
Numer katalogowy	23092
Kod producenta	IPC-HFW5241T-ASE-0280B
Kod EAN	6939554965234
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x
Czułość przetwornika	0.002 Lux@F1.6
Pobór mocy	8.7 W
Klasa odporności	Nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Max. liczba użytkowników	20
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	1920x1080
NDAА	Nie
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Widoczność w nocy	80 m
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Wbudowany głośnik	Nie
Rodzaj przetwornika	CMOS

Wbudowany mikrofon	Nie
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Wbudowany obiektyw	Tak
WDR	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wandaloodporność	Nie
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	106°
Typ obudowy	Tubowa
Audio	Tak

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW5241T-ASE-0280B

- Model: IPC-HFW5241T-ASE-0280B
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 80 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 8.7 W
- Czułość przetwornika: 0.002 Lux@F1.6
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Nie
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 106°
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa

-
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie
 - NDAA: Nie