

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw5449t1-ze-led-2712-p-128580.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW5449T1-ZE-LED-2712

Numer katalogowy	32433
Kod producenta	IPC-HFW5449T1-ZE-LED-2712
Kod EAN	6923172524362
Klasa odporności	Nie dotyczy
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Motozoom
WDR	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany obiektyw	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	115°
Wandaloodporność	Nie
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Kolor obudowy	Biały
Ogniskowa obiektywu	2.7-12 mm (motozoom)
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW5449T1-ZE-LED-2712

Model: IPC-HFW5449T1-ZE-LED-2712

Najważniejsze cechy

- Przetwornik 1/1,8" 4 Mpx Fullcolor,
- Kompresja wideo Smart H.265/H.264,
- 25/30 kl./s @ 4MPx (2688 × 1520),
- WDR (140dB),
- Obsługa kart pamięci Mirco SD(max 256 GB),
- Obiektyw zmienno-ogniskowy 2,7mm - 12mm,
- Podświetlenie światłem białym- 70 m,
- Klasa szczelności IP67,
- Zasilanie DC 12V/PoE,
- SMD, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie-klasyfikacja pojazd/człowiek), liczenie ludzi, detekcja twarzy

Specyfikacja techniczna

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
System skanowania:	Progresywny
Obiektyw:	2.7 ... 12 mm
Kąt widzenia:	115 ° ... 48 ° (dane producenta) 112 ° ... 50 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	70 m
Czułość:	0.0005 Lux / F1.0
Interfejs RS-485:	Nie
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wbudowany mikrofon Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Wbudowany głośnik Obsługa dwukierunkowego audio Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	20.12
Wybrane funkcje:	WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Detekcja ruchu Konfigurowalne strefy prywatności Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Mapa ciepła - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu Analiza IVS, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, szybki ruch - klasyfikacja ludzi i pojazdów, Tryb monitorowania parkingu, nielegalne parkowanie, detekcja zgromadzenia ludzi, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy, zliczanie ludzi wchodzących i wychodzących z danego obszaru - konfiguracja do 4 reguł zliczania, zliczanie ludzi w danym

Zasilanie:	obszarze - konfiguracja do 4 reguł zliczania, Raporty statystyk PoE (802.3af), ePoE, 12 V DC / 640 mA
Pobór mocy:	≤ 9.3 W @ PoE (802.3af) / ePoE ≤ 7.6 W @ 12 V DC
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Obudowa:	Compact - Metalowa
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	1.03 kg
Wymiary:	288 x 95 x 85 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski