

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw7442h-z-0832-dc12ac24v-s2-p-95795.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW7442H-Z-0832-DC12AC24V-S2

Cena	8 687,91 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	34145
Kod producenta	IPC-HFW7442H-Z-0832-DC12AC24V-S2
Obsługa kart pamięci	Tak
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	5.1 W
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; Jakość usług; UPnP; NTP; multimediami; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Wielkość przetwornika	1/1.8
Typ obudowy	Tubowa
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Obiektyw	Motozoom
Ogniskowa obiektywu	2.7 mm - 12 mm
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	5 szt.
Balans bieli	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	3/2
Strefy prywatności	Tak
Wbudowany mikrofon	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Wejścia/wyjścia audio	1/1
NDAA	Nie
Max. liczba użytkowników	80
Klasa odporności	IK10
Wbudowany obiektyw	Tak
Czułość przetwornika	0,001 luksa przy F1,2 (kolor, 30 IRE) 0,0002 luksa przy F1,2 (cz.-b., 30 IRE) 0 luksów (podświetlenie włączone)
Rodzaj przetwornika	CMOS

Audio	Tak
Widoczność w nocy	60 m
Kąt widzenia	114°
Rozdzielczość	2688x1520
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
WDR	Tak
Współczynnik S/N	56
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Onvif	Tak

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW7442H-Z-0832-DC12AC24V-S2

Kamera IP DAHUA IPC-HFW7442H-Z-0832-DC12AC24V-S2 to wszechstronny model, który sprawdzi się zarówno w zastosowaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dzięki wysokiej rozdzielczości 2688x1520 oraz technologii CMOS, zapewnia wyraźny obraz w różnych warunkach oświetleniowych.

Właściwości tej kamery obejmują:

- Widoczność w nocy do 60 m, co umożliwia monitorowanie obiektów nawet w ciemności.
- Ogniskowa obiektywu 2.7-12 mm, co pozwala na elastyczne dostosowanie kąta widzenia do potrzeb użytkownika (114°).
- Detekcja ruchu oraz strefy prywatności, co zwiększa bezpieczeństwo i prywatność użytkowników.
- Wbudowany reflektor podczerwieni oraz możliwość pracy w trudnych warunkach dzięki klasie szczelności IP67 i odporności IK10.
- Wsparcie dla protokołów sieciowych, co umożliwia łatwą integrację z innymi systemami.

Kamera ma także możliwość obsługi do 80 użytkowników jednocześnie oraz oferuje wielostrumieniowość z pięcioma strumieniami. Dodatkowo, dzięki metalowej obudowie, jest trwała i odporna na uszkodzenia.

Waga kamery wynosi 2.44 kg, co sprawia, że jest stabilna podczas montażu. Model ten z pewnością zaspokoi potrzeby zarówno użytkowników indywidualnych, jak i firm, które poszukują niezawodnego systemu monitoringu.