

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-pt1239h-pv-0280b-p-136644.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-PT1239H-PV-0280B

Cena	746,93 zł
Numer katalogowy	63729
Kod producenta	IPC-PT1239H-PV-0280B
Kod EAN	6939554980299
Termowizja	Nie
Kolor obudowy	Biały
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	103°
Wbudowany głośnik	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obsługa kart pamięci	Nie
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-PT1239H-PV-0280B

Model: IPC-PT1239H-PV-0280B

Najważniejsze cechy:

- Przetwornik 1/2.8" 2-megapikselowy CMOS
- Maks. 25/30 kl./s przy 2MP
- Kompresja H.265
- Detekcja ludzi/pojazdów
- Ochrona obwodowa
- Aktywne odstraszanie
- Inteligentne podwójne oświetlenie
- Dwukierunkowa komunikacja audio
- Prosta obsługa przez aplikację

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Przetwornik obrazu	1/2.8" CMOS
Rozdzielczość	2 MP
Maks. rozdzielczość	1920 (H) × 1080 (V)
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Migawka elektroniczna	1 s – 1/30 000 s
System skanowania	Progresywny
Minimalne oświetlenie	0.05 lux@F1.6 (kolor, 30 IRE); 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (IR włączony)
Zasięg oświetlenia	30 m (IR + światło ciepłe – tylko jedno aktywne)
Sterowanie oświetlaczem	Ręczne / Auto / Wyłączone
Liczba oświetlaczy	2 (IR + światło ciepłe)
Ogniskowa	2.8 mm; 3.6 mm
Przystona	F1.6
Kąt widzenia	2.8 mm: H:103°; V:55°; D:123° 3.6 mm: H:86°; V:46°; D:103°
Min. odległość ostrzenia	2.8 mm: 0.8 m; 3.6 mm: 1.2 m
Sterowanie przystoną	Stałe
DORI 2.8 mm	Detekcja: 38.6 m; Obserwacja: 15.4 m; Rozpoznanie: 7.7 m; Identyfikacja: 3.86 m
DORI 3.6 mm	Detekcja: 49.6 m; Obserwacja: 19.8 m; Rozpoznanie: 9.9 m; Identyfikacja: 4.96 m
Zakres PTZ	Pan: 0°–345°; Tilt: 0°–90°
Prędkość ręczna	Pan: 0.1°–37.66°/s; Tilt: 0.1°–32.61°/s
Prędkość preset	Pan: 0.1°–37.19°/s; Tilt: 0.1°–30.82°/s
Presety	50
Pamięć po zaniku zasilania	Tak
Ruch bezczynności	Preset
IVS	Tak
Detekcja człowieka	Tak
Detekcja pojazdu	Tak
Ostrzeganie światłem	Światło ciepłe; czas błysku 5–30 s; częstotliwość: wysoka/średnia/niska
Ostrzeganie dźwiękowe	1 alarm wbudowany + 10 własnych; głośność 0–100%; 1–10 powtórzeń
Kompresja wideo	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264B/M/H; MJPEG (substream)
Strumienie	1 strumień
Rozdzielczości	1080p, 720p, 640×360, QVGA
Klatkaż	Główny: do 30 fps (1080p/720p/640×360) Sub: do 30 fps (640×360/QVGA)
Sterowanie bitrate	CBR/VBR
Bitrate	H.264: 16 kbps–8192 kbps H.265: 6 kbps–6400 kbps
Tryb dzień/noc	Auto (ICR); kolor/B/W
WDR	120 dB
BLC/HLC	Tak
Balans bieli	Auto / wewnętrzny / zewnętrzny / śledzenie / ręczny / lampa sodowa / naturalne / latarnia
Wzmocnienie	Auto / ręczne
Redukcja szumów	2D NR, 3D NR
Detekcja ruchu	Tak
Region of Interest (RoI)	Tak
Defog	Elektroniczne
Rotacja obrazu	180°
Stosunek S/N	≥55 dB
Kompresja audio	PCM, G.711A, G.711Mu, G.726
Mikrofon	Wbudowany
Głośnik	Wbudowany
Port sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/6, RTSP, UDP, DHCP, DNS, DDNS, SSL, ARP, RTCP, RTP, IP Filter
Interoperacyjność	CGI, SDK, ONVIF (Profile S/T)
Metoda strumieniowania	Unicast/Multicast
Użytkownicy/Host	Do 20 (łącznie pasmo: 64 Mb/s)
Magazyn danych	FTP

Przeglądarki	IE 7+, Chrome, Firefox, Safari
Oprogramowanie	Smart PSS, DMSS, Player, ConfigTool, NVR
Aplikacje mobilne	iOS, Android
Alarm dźwiękowy (abnormal)	Tak
Certyfikaty	EN 62368-1; EN 55032; EN 61000-3-3; EN IEC 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035
Wejście audio	1 kanał (mikrofon wbudowany)
Wyjście audio	1 kanał (głośnik wbudowany)
Powiązanie alarmu	Zdjęcie, preset, nagrywanie, audio, e-mail
Zdarzenia alarmowe	Ruch, sabotaż, dźwięk, rozłączenie sieci, konflikt IP
Zasilanie	12 VDC (1.0 A $\pm$ 10%), PoE (802.3af)
Pobór mocy	DC: 3 W (podst.), 11 W (max) PoE: 4 W (podst.), 12 W (max)
Zasilacz	Opcjonalny
Temperatura pracy	-30 °C do +55 °C
Wilgotność pracy	$\leq$ 95%
Ochrona	IP66; ochrona przeciwprzepięciowa 2000 V
Wymiary	128.4 $\times$ Ø127.3 mm
Waga netto	0.41 kg
Waga brutto	0.5 kg