

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-ipc-pt1439h-pv-0280b-opakowanie-zbiorcze-4szt-p-137651.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-PT1439H-PV-0280B Opakowanie zbiorcze 4szt

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	63728K04
Kod producenta	IPC-PT1439H-PV-0280B
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obsługa kart pamięci	Nie
Typ obudowy	Kopułkowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR	Nie
Termowizja	Nie
Kolor obudowy	Biały
Obsługa WiFi	Nie
Audio	Tak
Kąt widzenia	94°
Wbudowany głośnik	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-PT1439H-PV-0280B Opakowanie zbiorcze 4szt

Model: IPC-PT1439H-PV-0280B

Najważniejsze cechy:

- Przetwornik 1/2.8" 4-megapikselowy CMOS
- Maks. 25/30 kl./s w rozdzielczości 4MP
- Kompresja H.265
- Detekcja ludzi i pojazdów
- Ochrona obwodowa
- Aktywne odstraszenie
- Inteligentne podwójne oświetlenie
- Dwukierunkowa komunikacja głosowa
- Prosta obsługa przez aplikację

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Dane
Przetwornik obrazu	1/2.8" CMOS
Rozdzielczość maks.	4 MP (2560 × 1440)
Pamięć	ROM: 128 MB, RAM: 128 MB
Migawka elektroniczna	1 s – 1/30 000 s
System skanowania	Progresywny
Minimalne oświetlenie	0,05 lux (kolor, F1.6); 0,005 lux (B/W, F1.6); 0 lux (przy włączonym doświetlaczu)
Doświetlenie	IR + ciepłe światło, zasięg do 30 m
Liczba diod	2 (IR + warm light)
Sterowanie doświetleniem	Ręczne / automatyczne / wyłączone
Ogniskowa obiektywu	2,8 mm lub 3,6 mm
Przystosowana	F1.6, stała
Kąt widzenia	2,8 mm: H: 94°, V: 51°, D: 110° 3,6 mm: H: 78°, V: 42°, D: 92°
Odległość ostrzenia	2,8 mm: 1,2 m 3,6 mm: 1,5 m
DORI (2,8 mm)	Detekcja: 56 m, Obserwacja: 22,4 m, Rozpoznanie: 11,2 m, Identyfikacja: 5,6 m
DORI (3,6 mm)	Detekcja: 72 m, Obserwacja: 28,8 m, Rozpoznanie: 14,4 m, Identyfikacja: 7,7 m
Zakres PTZ	Pan: 0°–345°, Tilt: 0°–90°
Prędkość PTZ (ręczna)	Pan: 0.1°–37.66°/s, Tilt: 0.1°–32.61°/s
Presety	50, funkcja pamięci po zaniku zasilania
Detekcja	Ruchu, sabotażu, dźwięku, ludzi, pojazdów
Aktywne odstraszanie	Ostrzegawcze światło (ciepłe, migające 5–30 s, różne częstotliwości) Alarm dźwiękowy (1 standardowy + do 10 własnych nagrań, regulacja głośności 0–100%) Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 (B/M/H), MJPEG (strumień pomocniczy) 1 strumień główny + 1 pomocniczy 4M, 1080p, 720p, 640×360, QVGA Do 25/30 fps (główny strumień) H.264: 16 kbps – 8192 kbps H.265: 6 kbps – 8192 kbps Auto (ICR) / Kolor / B/W BLC, HLC, WDR 120 dB, redukcja szumów 2D/3D NR, defog elektroniczny, obrót 180° ≥55 dB Dwukierunkowe: wbudowany mikrofon + głośnik Kompresja: PCM, G.711A, G.711Mu, G.726 RJ-45 (10/100 Base-T) HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, DHCP, DNS, DDNS, SSL, ARP, RTP, RTCP, IP Filter CGI, SDK, ONVIF (Profile S & T) Do 20 jednocześnie (64 Mb/s łącznie) Smart PSS, DMSS, Smart Player, ConfigTool, NVR, iOS/Android FTP Wejście: mikrofon; Wyjście: głośnik Zdarzenia: detekcja ruchu, sabotaż, dźwięk, rozłączenie sieci, konflikt IP 12 VDC (1 A ±10%) lub PoE (802.3af) 12 VDC: 3 W (typ.), 11 W (max) PoE: 4 W (typ.), 12 W (max) IP66, ochrona przeciwprzepięciowa TVS 2000 V –30 °C do +55 °C ≤95% 128.4 × Φ127.3 mm Netto: 0,41 kg, brutto: 0,5 kg EN 62368-1, EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130-4, EN 55035
Kompresja wideo	
Strumieniowanie	
Obsługiwane rozdzielczości	
Klatkaż	
Bitrate	
Tryb Dzień/Noc	
Funkcje obrazu	
S/N Ratio	
Audio	
Port sieciowy	
Protokoły	
Interoperacyjność	
Użytkownicy	
Zarządzanie i aplikacje	
Pamięć masowa	
Alarmy	
Zasilanie	
Pobór mocy	
Odporność	
Temperatura pracy	
Wilgotność	
Wymiary	
Waga	
Certyfikaty	