

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-dahua-psdw81642m-h-a360-e9-d237-l-dc36v-p-98120.html>



## KAMERA IP DAHUA PSDW81642M-H-A360-E9-D237-L-DC36V

Cena	<b>49 761,59 zł</b>
Numer katalogowy	<b>26327</b>
Kod producenta	<b>PSDW81642M-H-A360-E9-D237-L-DC36V</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/1.8</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>
NDAА	<b>Nie</b>
Rozdzielczość kamery	<b>2MPX (FULLHD)</b>
Wejścia/wyjścia audio	<b>2</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Przeznaczona do transmisji na żywo	<b>Tak</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Nie</b>
IVS (inteligentna analiza obrazu)	<b>Tak</b>
Wejścia/wyjścia alarmowe	<b>7/3</b>
WDR	<b>Tak</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>3 szt.</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa+Plastikowa</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Kąt widzenia	<b>-</b>
Typ obudowy	<b>Obrotowa</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP ; RTSP;RTCP; RTMP;S MTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS; QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;SAMBA;PPPoE;802.1x;SNMP</b>
Czułość przetwornika	<b>Panoramyczna kamera sieciowa: 0,001 luksa (kolor); 0,0001 luksa (czarny)</b>
Pobór mocy	<b>74 W</b>
Klasa odporności	<b>IK10</b>
Klasa szczelności	<b>IP66</b>
Max. liczba użytkowników	<b>1000</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>
Onvif	<b>Tak</b>

---

Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Współczynnik S/N	<b>51</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Nie</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8mm</b>
Rozdzielczość	<b>1920x1080</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA PSDW81642M-H-A360-E9-D237-L-DC36V

- Model: PSDW81642M-H-A360-E9-D237-L-DC36V
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/1.8
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Nie
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: 51
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 7/3
- Max. liczba użytkowników: 1000
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 74 W
- Czułość przetwornika: Panoramiczna kamera sieciowa: 0,001 luksa (kolor); 0,0001 luksa (czarny)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP; UDP;ARP;RTP ; RTSP;RTCP; RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS; QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;SAMBA;PPPoE;802.1x;SNMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 2
- Wbudowany mikrofon: Nie
- Typ obudowy: Obrotowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: -
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
- NDAA: Nie